



KX100K | KW100 **Kids' Hi-Vis Functional Safety Vest Aarhus**

100% polyester
XXS (3/4 let), XS (3/6 let), S (7/12 let)
120 g/m²

Korntex

BLUE	FOREST GREEN	GREEN
LIME GREEN	MAGENTA	NAVY
PINK	RED	ROYAL BLUE
SKY BLUE	VIOLETT	WHITE
YELLOW/ORANGE		

Lemové švy olemované černým polyesterem | Vhodný pro dye sublimaci | Dva reflexní proužky o šířce 5 cm kolem těla | Velikost nastavitelná pomocí dvou suchých zipů | Při nošení přes bundu si objednejte o jednu nebo dvě velikosti větší | Certifikováno podle normy ČSN EN 17353: 2020 typ B3 | Vybaveno čárovým kódem EAN | Jednotlivě balené v polyetylenových sáčcích | Výrobce garantuje reflexní vlastnost podle normy EN pro 25 pracích cyklů do 40 °C | Jiný odstín není důvodem reklamace. Jednotné dodání nelze zaručit. Rozdíly v designu nepředstavují nedostatek.



KX200 | KW **Kids' Hi-Vis Safety Vest Aarhus**

100% polyester
XXS (3-4 let), XS (3-6 let), S (7-12 let)
120 g/m²

Korntex

NEON GREEN	NEON PINK	SIGNAL ORANGE	SIGNAL YELLOW
------------	-----------	---------------	---------------

Dva reflexní proužky o šířce 5 cm kolem těla | Velikost nastavitelná pomocí dvou suchých zipů | Vhodný pro dye sublimaci | Certifikace EN podle normy ČSN EN 17353:2020 typ AB3 | Vybaveno čárovým kódem EAN | Jednotlivě balené v polyetylenových sáčcích | Návod k použití ve všech úředních jazycích EU | Výrobce garantuje reflexní vlastnost podle normy EN pro 25 pracích cyklů do 40 °C



KX201 | KWRX **Kids' Hi-Vis Safety Vest With Front Zipper Aalborg**

100% polyester
XXS (3-4 let), XS (3-6 let), S (7-12 let)
120 g/m²

Korntex

BLUE	FOREST GREEN
GREEN	LIME GREEN
MAGENTA	NAVY
NEON GREEN	NEON PINK
RED	ROYAL BLUE
SIGNAL ORANGE	SIGNAL YELLOW
SIGNAL YELLOW/SIGNAL ORANGE	SKY BLUE
VIOLETT	WHITE

Se zipem | Dva reflexní proužky o šířce 5 cm kolem těla | Certifikováno podle normy ČSN EN 17353: 2020 | Signální a neonové barvy podle typu AB3 | Všechny ostatní barvy podle typu B3 | Vybaveno čárovým kódem EAN | Jednotlivě balené v polyetylenových sáčcích | Návod k použití ve všech úředních jazycích EU | Výrobce garantuje reflexní vlastnost podle normy EN pro 25 pracích cyklů do 40 °C

