



PT201 | 4782

Poli-Flex® 4782 Premium Reflex

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex

REFLEX ECO

Technické údaje – přenosová fólie: fólie s efektem, reflexní složka / lepidlo: polyuretan – tavenina / tloušťka [mm]: $0,175 \pm 10\%$ / vložka: fólie PET, samolepicí | Podmínky přenosu – Teplota: 160 °C / Tlak: 3,5 baru [střední tlak] / Čas: 15 sekund | Odolnost při praní: 60 °C / lze sušit v sušičce / textil perte naruby | POLI-FLEX® Premium Reflex je přenosová fólie na bázi tkaniny s reflexními vlastnostmi vhodná k přenosu na textilie, jako je bavlna, směsi polyester/bavlna a polyester/akryl. | Vhodné na nápisy na trička, dresy, sportovní a volnočasové oblečení, sportovní tašky a propagační předměty. | Reflexní vrstva se skládá z metalizovaných skleněných mikrokuliček, které jsou na zadní straně pokryté lepicí vrstvou aktivovanou teplem. Průhlednou PET fólii na reflexní straně lze díky laminaci řezat všemi současnými plotry. Doporučujeme používat standardní čepel (45°). Po vyřezání se vyřezaná pružná fólie přenáší tepelným lisem. Fólii PET sejměte, dokud je teplá. | Nylon a textilie s hydrofobní impregnací nejsou vhodné pro tepelný přenos. V tomto případě je třeba použít nylon L-Flex T500. | POLI-Flex® Premium Reflex se skládá z přímo odrážejících otevřených skleněných kuliček. Fotometrické hodnoty (minimální hodnoty odrazu) odpovídají normě EN 471 (úroveň výkonu tř. 2) | Doporučujeme provést aplikační test na originální materiály. | Vzhledem k různým vlivům vyplývajícím z výroby a přenosu přenosné fólie, vlastnostem materiálů a podmínkám praní a čištění se odpovědnost za výrobek může vztahovat pouze na nezpracované materiály.