



PT452 | 4225/4226/4228/4227 **Poli-Flex® Carbon**

100% polyuretan

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex

BLACK CARBON **GOLD CARBON** **SILVER CARBON** **WHITE CARBON**

Technické údaje – Přenosová fólie: polyuretan Designfilm / Lepidlo: Polyuretanová tavenina / Tloušťka [mm]: $0,120 \pm 10\%$ / vložka: PET fólie, samolepicí | Podmínky přenosu – Teplota: $160\text{ }^{\circ}\text{C}$ / Tlak: 2,5–3,0 baru [střední tlak] / Čas: 15 sekund | Odolnost při praní: $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ / lze sušit v sušičce / textil pertě naruby | POLI-FLEX® CARBON je přenosová fólie s módním designem a jedinečnou povrchovou úpravou. Tato ekologická polyuretanová fólie nabízí vynikající odolnost při praní i vlastnosti při čištění a je příjemná na dotek. | POLI-FLEX® CARBON je vhodná k přenosu na textil, jako je bavlna, směs polyesteru a bavlny a polyesteru a akrylu | POLI-FLEX® CARBON lze vyřezávat všemi současnými plotry. Doporučujeme používat standardní čepel (45°). Po vyřezání se vyřezaná pružná fólie přenáší tepelným lisem. Fólie by se měla odstranit za tepla. | Nylon a textilie s hydrofobní impregnací nejsou vhodné pro tepelný přenos. V tomto případě je třeba použít nylon L-Flex T500. | Doporučujeme provést aplikační test na originální materiály. | Vzhledem k různým vlivům vyplývajícím z výroby a přenosu přenosné fólie, vlastnostem materiálů a podmínkám praní a čištění se odpovědnost za výrobek může vztahovat pouze na nezpracované materiály.