



**PT300** | 854

**Poli-Tack 854**

100% polyester

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Tack

STANDARD

Technické údaje – nosný systém: fólie PET, průhledná / lepidlo: akrylát / pevnost lepidla [N/cm]: 0,60 +/- 10 % / tloušťka [mm]: 0,12 ± 10 % / vložka: fólie PP, bílá, silikonizovaná. | Průhledná fólie PET potažená vytvrzeným akrylátovým lepidlem, které je odolné vůči teple, stárnutí a UV záření. | Lepidlo lze odstranit beze zbytku i po dlouhém používání. | Hodí se k použití jako fólie pro přenos tepla při tisku teplem uzavíratelnými materiály, například při tisku návrhů na pružné fólie na textil.



**PT301** | 870

**Poli-Tack 870 Universal**

100% polyester

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Tack

STANDARD

Technické údaje: nosný systém: fólie PET, průhledná / lepidlo: akrylát / pevnost lepidla [N/cm]: 0,50 +/- 10 % / tloušťka [mm]: 0,12 ± 5 % / vložka: fólie PP, bílá, silikonizovaná. | Průhledná fólie PET potažená vytvrzeným akrylátovým lepidlem, které je odolné vůči teple, stárnutí a UV záření. | Lepidlo lze odstranit beze zbytku i po dlouhém používání. | Hodí se k použití jako fólie pro přenos tepla při tisku teplem uzavíratelnými materiály, například při tisku návrhů na pružné fólie na textil.