



CFP101N | 101N-141N

Uniflex™ Nature

100% polyuretan

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

CFP Flex

APPLE GREEN	AQUA GREEN	BLACK	BORDEAUX	BROWN	CORAL	DUSTY PINK	FLUO BLUE	FLUO GREEN
FLUO ORANGE	FLUO PINK	FLUO YELLOW	FUCHSIA	GOLD	GOLDEN YELLOW	GREEN	GREY	LAVENDER
LEMON YELLOW	LIGHT GREY	MINT	NAVY BLUE	ORANGE	ORCHID	PALE BLUE	PINK	PUMPKIN
PURPLE	RED	ROYAL BLUE	SAND	SILVER	SKY BLUE	SUN YELLOW	TEAL BLUE	TURQUOISE
VIVID RED	WHITE							

Technické údaje: Ekologicky šetrný polyuretanový povlak bez obsahu rozpouštědel a PVC, recyklovatelný papírový nosič, laminovaný mezi průhledným samolepicím papírovým nosičem a tepelně adhezivní vrstvou, tloušťka (+/-5 %): Tepelně adhezivní vrstva 80 mikronů, papírový nosič 125 mikronů, vhodný na bavlnu, polyester, polybavlnu a potahovaný nylon/polyester (v závislosti na typu voděodolného povlaku) | Podmínky přenosu: Tlak: střední (v závislosti na typu použitého lisu), odstranění nosiče: odloupnutí za tepla až za horka, tisk za tepla bez překrývání – potahovaný nylon (pro každou novou textilií proveďte předběžnou zkoušku): 1. Tisk – 150 °C / 10 sekund a po vychladnutí odstraňte fólii nosiče, 2. Tisk – 150 °C / 30 sekund a ochrana papírem na pečení, ostatní textilie: 130 °C / 10 sekund, tisk za tepla s překrýváním – potahovaný nylon: bez překrývání; Ostatní textilie: 1. Tisk – 140 °C / 10 sekund, 2. Závěrečný tisk – 140 °C / 10 sekund, ochrana pečicím papírem, nažehlení (motivy A4): po vystřížení nebo přenesení (opačná strana) a vyřezání použijte žehličku (na nízkou nebo střední teplotu) a motiv nebo text nažehlete krouživými pohyby, přičemž postupujte od středu k okraji – nepoužívejte páru; Po vychladnutí fólii nosiče odstraňte, při každém tisku použijte pečicí papír, abyste chránili fólii před přímým kontaktem s topnou deskou, fólii skladujte při mírné teplotě na suchém místě a chráňte před přímým slunečním světlem | Odolnost při praní: perte nejdříve 24 hodin po tisku; Nepoužívejte bělidla ani agresivní prací prostředky; Žehlete po rubové straně; Teplota praní: potahovaný nylon: 40 °C, ostatní textilie: 60 °C | Velmi snadné a přesné vyřezání, i pro malá písmena | Krátký tisk při nízkých teplotách: 130 °C / 10 sekund pro bavlnu, polyester, polybavlnu atd. (speciální parametry pro potahovaný nylon) | Univerzální tepelně přínavá vrstva s odolným lepením na všechny typy textilu | Elastický a pevný polyuretan, který se po několikanásobném praní nemačká | Rychle lepicí nosná fólie, která umožňuje stohování a snadnou manipulaci s vyřezanými motivy | 100% „vyrobene ve Francii“, z evropských surovin | Neobsahuje PVC, změkčovadla a těžké kovy | Při aplikaci na sublimační polyester se doporučuje použít Blockout Soft (PT601N) s blokovací vrstvou, aby se zabránilo sublimaci barvy