



PT450 | 4280/4281/4282

Poli-Flex® Image

100% polyuretan

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex



Technické údaje – přenosová fólie: polyuretan Designfilm / lepidlo: polyuretan – tavenina / tloušťka [mm]: 0,090 ± 10 % (maskáčová); 0,090 ± 10 % (leopardi); 0,090 ± 10 % (zebrovaná) / fólie: fólie PET, samolepicí | Podmínky přenosu – Teplota: 160 °C / Tlak: 2,5–3,0 baru [střední tlak] / Čas: 15 sekund | Odolnost při praní: 60 °C / lze sušit v sušičce / textil perte naruby | POLI-FLEX® IMAGE jsou přenosové fólie s módním designem a jedinečnou povrchovou úpravou. Tato ekologická polyuretanová fólie nabízí vynikající odolnost při praní i vlastnosti při čištění a je příjemná na dotek. | POLI-FLEX® IMAGE je vhodná k přenosu na textil, jako je bavlna, směsi polyesteru s bavlnou a polyesteru s akrylem. | POLI-FLEX® IMAGE lze vyřezávat všemi současnými plotry. Doporučujeme používat standardní čepel (45°). Po vyřezání se vyřezaná pružná fólie přenáší tepelným lisem. | Fólie všech produktů POLI-FLEX® IMAGE (4280–4282) by se měla odstraňovat za tepla. | Nylon a textilie s hydrofobní impregnací nejsou vhodné pro tepelný přenos. V tomto případě je třeba použít nylon L-Flex T500. | Doporučujeme provést aplikační test na originální materiály. | Vzhledem k různým vlivům vyplývajícím z výroby a přenosu přenosné fólie, vlastnostem materiálů a podmínkám praní a čištění se odpovědnost za výrobek může vztahovat pouze na nezpracované materiály.