



PT403 | 400S **Poli-Flex® Stretch**

100% polyuretan

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex

BLACK (CA. P. BLACK 3C) GREEN (CA. P. 349C) RED (CA. P. 49-8C) ROYAL BLUE (CA. P. 647C) WHITE YELLOW (CA. P. 1235C)

Technické údaje – Přenosová fólie: polyuretan, litý / Lepidlo: Polyuretan – tavenina / Tloušťka [mm]: $0,10 \pm 10 \%$ / vložka: PET fólie, samolepicí | Podmínky přenosu – Teplota: $160 \text{ }^{\circ}\text{C}$ / Tlak: 2,5–3,0 baru [střední tlak] / Čas: 15 sekund | Odolnost při praní: $80 \text{ }^{\circ}\text{C}$ / Vhodné do sušičky, lze čistit chemicky; perchlorethylen (tetrachlorethylen), perle naruby | POLI-FLEX® STRETCH je vysoce pružná polyuretanová fólie s matným povrchem bez odrazů. | POLI-FLEX® STRETCH je vhodná k přenosu na textil, jako je bavlna, směsi polyester/bavlna a polyester/akryl. | Lze použít na nápisy na trička, dresy, sportovní a volnočasové oblečení, sportovní tašky a fanouškovské předměty, jako jsou vlajky a praporky. | Poli-FLEX® STRETCH lze řezat všemi současnými plotry. Doporučujeme používat standardní čepel (45°). Po vyřezání se vyřezaná pružná fólie přenáší tepelným lisem. Vložka PET by měla být odstraněna za tepla. | Textilie s hydrofobní impregnací nejsou pro tepelný přenos vhodné. V tomto případě je třeba použít nylon L-Flex T500. | Měkká pružná fólie zajišťuje příjemný pocit z textilie a pohodlné nošení. POLI-FLEX® STRETCH má vynikající neprůsvitnost. Samolepicí vložka PET umožňuje přemístění přenášených motivů. | Použité suroviny nejsou škodlivé pro životní prostředí a neobsahují PVC, změkčovadla ani těžké kovy. | Pokud nejsou během tepelného tisku splněny stanovené požadavky na teplotu a tlak, nelze zaručit bezpečnou a trvalou přilnavost pružné fólie. | Doporučujeme provést aplikační test na originální materiály. | Vzhledem k různým vlivům vyplývajícím z výroby a přenosu přenosné fólie, vlastnostem materiálů a podmínkám praní a čištění se odpovědnost za výrobek může vztahovat pouze na nepracované materiály.