


SA903 CAD-CUT® Basic Film

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Stahls

BLACK 700	GOLD 115 (CA. P. 871C)	GREEN 400 (CA. P. 7727C)	NAVY 350 (CA. P. 532C)	RED 200 (CA. P. 186C)	ROYAL BLUE 300 (CA. P. 286C)	SILVER 815 (CA. P. 877C)	WHITE 001	YELLOW 110 (CA. P. 012C)
-----------	------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------------	--------------------------	-----------	--------------------------

Polyuretanová (PU) pružná fólie s matným povrchem a optimálním krytím | Ideální k přenášení větších motivů a číslic, protože materiál nemá lepidlo podložku | Vhodné pro vícebarevné nátisky | Teplota: 160 °C, čas: 10 s, tlak: střední, (č. 4–6 pro Hotronix®), odloupení: za studena | Doporučené tkaniny: 100 % bavlna, 100 % polyester (vyzkoušejte před aplikací), směsí polyester-bavlna | Vícebarevné návrhy: pozadí aplikujte po dobu 3–5 s. Odloupněte nosič za studena, opakujte postup pro každou další barvu, poslední barvu nanášejte po dobu 18–20 sekund, odloupněte nosič za studena | Před zahájením výroby vždy vyzkoušejte řez, nastavení řezačky bude třeba upravit podle stáří čepele | Pro optimální řezání a vyřezávání dodržujte tloušťku čáry pro nápisy a loga nejméně 1,5 mm | Lze prát až do teploty 60 °C | Nepoužívejte změkčovadla látek ani bělidla | Lze sušit při šetrném nastavení | Praní a žehlení naruby | Skladujte na chladném a suchém místě; nevystavujte přímému teplu a slunečnímu záření