


SA910 CAD-CUT® Silicone 100

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Stahls

BLACK 700	GREEN 400 (CA. P. 7727C)	GREY 730 (CA. P. 422C)	LIGHT BLUE 320 (CA. P. 2148C)	PASTEL BLUE 321 (CA. P. 538C)	PASTEL PINK 255 (CA. P. 700C)	PASTEL PURPLE 285 (CA. P. 2071C)	RED 200 (CA. P. 186C)	ROYAL BLUE 300 (CA. P. 286C)
TURQUOISE 380 (CA. P. 7717C)	WHITE 001							

Silikonová fólie o tloušťce 0,1 mm s matným povrchem, měkká na omak | Materiál je pružný a zabraňuje přenosu barviva na sublimační polyester | Teplota: 150 °C, čas: 10 sekund, tlak: střední, (č. 4–6 pro Hotronix®), odloupnutí: za studena, opakovaný tisk: 5 sekund. | Doporučené tkaniny: 100 % bavlna, 100 % polyester (otestujte před nanášením), směsi polyesteru a bavlny, sublimační polyester | Vícebarevné provedení: není vhodné pro vícevrstvé aplikace | Před zahájením výroby vždy vyzkoušejte řez, nastavení řezačky bude třeba upravit podle stáří čepele | Pro optimální řezání a vyřezávání zachovejte tloušťku řádku nejméně 1,5 mm pro nápisy a loga | Lze prát až do teploty 60 °C | Nepoužívejte změkčovadla látek ani bělidla | Lze sušit při šetrném nastavení | Praní a žehlení naruby | Skladujte na chladném a suchém místě; nevystavujte přímému teplu a slunečnímu záření