

BEST
SELLER

POLI-TAPE
GROUP

PT800 | PLT001-780 Tubitherm® PLT Flock

100% viskóza (Neon: 100% polyamid)

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Tape Flock

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| ANTHRACITE (CA. P. 447C) | BERRY (CA. P. 690C) | BLACK (CA. P. BLACK 3C) | BLUE (CA. P. 280C) | BORDEAUX (CA. P. 7421C) | BROWN (CA. P. 440C) | GRASS GREEN (CA. P. 2273C) | GREEN (CA. P. 357C) | GREY (CA. P. 401C) |
| HONEY YELLOW (CA. P. 3514C) | ICE BLUE (CA. P. 821C) | LEMON (CA. P. 1235C) | LIGHT ROSE (CA. P. 7605C) | MAGENTA (CA. P. STRONG RED G) | MOCCA (CA. P. 2329C) | NAVY BLUE (CA. P. 533C) | NEON BLUE (CA. P. 313C) | NEON GREEN (CA. P. 2270C) |
| NEON ORANGE (CA. P. 1655C) | NEON PINK (CA. P. 214C) | NEON RED (CA. P. 1787C) | NEON YELLOW (CA. P. 3945C) | ORANGE (CA. P. 1655C) | PINK (CA. P. 219C) | PURPLE (CA. P. 2112C) | RED (CA. P. 7621C) | SIGNAL RED (CA. P. 485C) |
| SKY BLUE (CA. P. 301C) | TURQUOISE (CA. P. 2226C) | WHITE | YELLOW (CA. P. 715C) | | | | | |

Technické údaje – typ flocku: viskóza (standardní barvy), polyamid (neonové barvy) / lepidlo: kopolyester – tavenina / délka flocku [mm]: 0,50 ± 10%/fólie: fólie PET, samolepicí | Podmínky přenosu – Teplota: 160 °C / Tlak: 2,0 baru [střední tlak] / Čas: 15 sekund | Odolnost při praní: 60 °C. / Používejte pouze prací prostředek na barevné nebo jemné prádlo. / Lze chemicky čistit; perchloroetylen (tetrachloroetylen). / Textil perte naruby. | TUBITHERM® PLT je vysoce kvalitní, tepelně uzavíratelná fólie flock na bázi viskózových nebo polyamidových vláken s vynikajícím jasem a sametovou strukturou. | TUBITHERM® PLT je založena na ekologicky neškodném surovém materiálu a neobsahuje PVC ani plastifikátory. | TUBITHERM® PLT má vynikající vlastnosti při řezání a vyřezávání a lze vyřezat i detailní loga a extrémně malé nápisy. | Vhodné na nápisy na textilích, jako je sportovní, volnočasové a pracovní oblečení, a na materiály používané v reklamě a designu. | TUBITHERM® PLT lze řezat všemi současnými plotry. Doporučujeme použít nůž flock (60°). | Po vyřezání se fólie přenáší tepelným lisem. Vložka PET by měla být odstraněna za tepla po tepelném přenosu (odloupnutí za tepla). Poté doporučujeme materiál lisovat se stejnými parametry (přibl. 2 sekundy). | Po vyprání na sebe flockovací povrch nechytá vlákna ani chmýří. | TUBITHERM® PLT dobře přilne na bavlnu, směsi bavlny a polyesteru, přírodní a syntetické tkaniny. | Nylon a textilie s hydrofobní impregnací nejsou vhodné pro tepelný přenos. | Pokud nejsou během tepelného tisku splněny stanovené požadavky na teplotu a tlak, nelze zaručit bezpečnou a trvalou přilnavost fólie flock. | Doporučujeme provést aplikační test na originální materiály. | Vzhledem k různým vlivům vyplývajícím z výroby a přenosu přenosné fólie, vlastnostem materiálů a podmínkám praní a čištění se odpovědnost za výrobek může vztahovat pouze na nepracované materiály.