



**PT950** | 5905

**Solvent-Flock 5905**

100% viskóza

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Tape Flock

STANDARD

Technické údaje: Přenosová fólie: Viskózný flock / lepidlo: Kopolyester-tavenina / Tloušťka [mm]:  $0,56 \pm 10 \%$  / (standard) vložka: Silikonový papír, bílý | Podmínky přenosu – Teplota: 160 °C / Tlak: 2,5–3,0 baru [střední tlak] / Čas: 15 sekund | Odolnost při praní: 40 °C. / Používejte pouze prací prostředek na barevné nebo jemné prádlo. / Textil perte naruby. / Lze sušit v sušičce. | SOLVENT-FLOCK 5905 je tepelně uzavíratelný viskózný flock (bílý, 560 µ), který je vhodný pro přímý tisk pomocí ekologických solventních inkoustů a solventních inkoustů. Díky speciální impregnaci vláken je dosaženo fotorealistického rozlišení tisku se zářivými barvami. Fólie na straně taveniny umožňuje po tisku vyřiznout motivy a loga všemi současnými plotry CAD/CAM. | Flock má vynikající vlastnosti při řezání a vyřezávání a vykazuje vynikající odolnost při praní. | Vhodné na potisk motivů a log na sportovní, volnočasové a pracovní oblečení. | Tkaniny s úpravou odpuzující vodu nebo s voděodolnou úpravou nejsou vhodné pro tepelný přenos. | Doporučujeme provést aplikační test na originální materiály. | Vzhledem k různým vlivům vyplývajícím z výroby a přenosu přenosné fólie, vlastnostem materiálů a podmínkám praní a čištění se odpovědnost za výrobek může vztahovat pouze na nezpracované materiály.