



SA350 CAD-CUT® Flock

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Stahls

AQUA 390 (CA. P. 3125C)	BERRY 253 (CA. P. 2046C)	BLACK 700	BROWN 530 (CA. P. 4695C)	BURGUNDY 270 (CA. P. 505C)	COOL GREY 730 (CA. P. COOL GRAY 6C)	DARK BROWN 550 (CA. P. 7617C)	DARK GREY 780 (CA. P. 432C)	GREEN 400 (CA. P. 7733C)
ICE BLUE 310 (CA. P. 297C)	LEMON 100 (CA. P. YELLOW 012C)	LIME GREEN 405 (CA. P. 367C)	MAGENTA 245 (CA. P. 214C)	MINT 419 (CA. P. 7471C)	NAVY 350 (CA. P. 534C)	NEON GREEN 401	NEON ORANGE 181	NEON PINK 241
NEON YELLOW 101	ORANGE 180 (CA. P. 021C)	PASTEL PINK 255 (CA. P. 700C)	PURPLE 280 (CA. P. 7665C)	RED 200 (CA. P. 1935C)	ROYAL BLUE 300 (CA. P. 2370C)	SIGNAL RED 210 (CA. P. 199C)	SKY BLUE (CA. P. 2131C)	WHITE 001
YELLOW 110 (CA. P. 2010C)								

Díky dlouhým a hustým flockovým vláknům má tato fólie vysokou krycí schopnost, zářivost barev a měkký, sametový omak. | Vybaveno lepicí zadní stranou, dokonce i jemné detaily lze snadno řezat a vyřezávat | Teplota: 165 °C, čas: 15 sekund, tlak: střední, (č. 4–6 pro Hotronix®), odloupení: za tepla / za studena | Doporučené tkaniny: 100 % bavlna, 100 % polyester (vyzkoušejte před aplikací), směsi polyester-bavlna | Vícebarevné provedení: není vhodné pro vícevrstvé aplikace | Před zahájením výroby vždy vyzkoušejte řez, nastavení řezačky bude třeba upravit podle stáří čepele | Pro optimální řezání a vyřezávání dodržujte tloušťku čáry pro nápisy a loga nejméně 1,5 mm | Lze prát až do teploty 60 °C | Nepoužívejte změkčovadla látek ani bělidla | Lze sušit při šetrném nastavení | Lze přímo žehlit | Skládejte na chladném a suchém místě; nevystavujte přímému teplu a slunečnímu záření