



PT903 | 4025

Ultimate Print Matt 4025

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex

STANDARD

Technické údaje – Přenosová fólie: polyuretan/PVC, litý / Lepidlo: Polyuretan – tavenina / Tloušťka [mm]: $0,12 \pm 10 \%$ / vložka: PET fólie, samolepicí | Podmínky přenosu – Teplota: 160°C / Tlak: 2,5–3,0 baru [střední tlak] / Čas: 15 sekund | Odolnost při praní: 60°C . / Používejte pouze prací prostředek na barevné nebo jemné prádlo. / Textil perte naruby. / Lze sušit v sušičce. | Tisk: stranově správný | ULTIMATE PRINT MATT 4025 je tepelně utěsnitelná potisknutelná fólie z PU / PVC textilu (neprůhledná bílá, 120μ) vhodná pro světlé a tmavé textilie. | ULTIMATE PRINT MATT 4025 disponuje lepidlem s přenosovou teplotou pouze 160°C . | Upozorňujeme, že vyšší teplota přenosu může mít negativní vliv na kvalitu tisku. | Díky speciální vrstvě nabízí tato fólie vynikající odolnost při praní. | ULTIMATE PRINT MATT 4025 nabízí vysoké rozlišení tisku s polomatnou povrchovou úpravou a má příjemný měkký textilní povrch. | ULTIMATE PRINT MATT 4025 je kompatibilní se všemi současnými inkoustovými tiskárnami používajícími ekologické solventní a solventní inkousty. Díky nově vyvinuté nelepivé PET fólii lze CAD/CAM ploty snadno řezat i velmi malá písmena a motivy vyřezávat je po procesu tisku. | Pro přenos a jako ochranu před teplem při přenosu za horka doporučujeme použít POLI-TACK 854 + 870. | Přenosová fólie se používá pro motivy a loga na sportovní, volnočasové a pracovní oblečení. | Tkaniny s úpravou odpuzující vodu nebo s voděodolnou úpravou nejsou vhodné pro tepelný přenos. | Doporučujeme provést aplikační test na originální materiálu. | Vzhledem k různým vlivům vyplývajícím z výroby a přenosu přenosné fólie, vlastnostem materiálů a podmínkám praní a čištění se odpovědnost za výrobek může vztahovat pouze na nezpracované materiály.