



## SA250 CAD-CUT® Effect

100% polyuretan

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Stahls

CRYSTAL 912	MULTI 914	RAINBOW 900	SPARKLE BLACK 915	SPARKLE BLUE 906	SPARKLE GOLD 903	SPARKLE GREEN 908	SPARKLE LIGHT-BLUE 905	SPARKLE PINK 909
SPARKLE PURPLE 907	SPARKLE RED 904	SPARKLE SILVER 902	SPECTRUM 901					

Pružná fólie s lesklou povrchovou úpravou | Lepicí nosič | Snadné řezání a vyřezávání | Teplota: 150 °C, čas: 10 sekund, tlak: střední, (č. 4–6 pro Hotronix®), odloupnutí: za studena | Doporučené tkaniny: 100 % bavlna, 100 % polyester (vyzkoušejte před aplikací), směsi polyester-bavlna | Vícebarevné designy: Nedoporučuje se pro vícevrstvé aplikace | Před zahájením výroby vždy vyzkoušejte řez, nastavení řezačky bude třeba upravit podle stáří čepele | Pro optimální řezání a vyřezávání dodržujte tloušťku čáry pro nápisy a loga nejméně 1,5 mm | Lze prát až na 40 °C | Nepoužívejte změkčovadla látek ani bělidla | Lze sušit při šetrném nastavení | Perte a žehlete naruby | Skladujte na chladném a suchém místě; nevystavujte přímému teplu a slunečnímu záření | Barevné spektrum: každých 60 cm je na povrchu fólie z výrobních důvodů umístěn vodorovný pruh o šířce přibližně 0,5 mm