



T500 L-Flex Nylon

100% polyuretan

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

L-Flex

BLACK (CA. P. BLACK 3C)	BORDEAUX (CA. P. 216C)	COOL GREY (CA. P. COOL GREY 8)	FOREST GREEN (CA. P. 553C)	GOLD METALLIC (CA. P. 871C)	GREEN (CA. P. 349C)	LIGHT BLUE (CA. P. 2925C)	NAVY BLUE (CA. P. 296C)	ORANGE (CA. P. 164C)
PURPLE (CA. P. 273C)	RED (CA. P. 187C)	REFLEX NYLON	ROYAL BLUE (CA. P. 647C)	SILVER METALLIC (CA. P. 877C)	WHITE	YELLOW (CA. P. 1236C)		

Technické údaje – Přenosová fólie: polyuretan, litý / Lepidlo: Polyuretan – tavenina / Tloušťka [mm]: $0,1 \pm 10 \%$ / Fólie: PET fólie, samolepicí | Podmínky přenosu – Teplota: 150 °C / Tlak: 2 bary [střední tlak] / Čas: předtisk: 4 sekundy / Polyesterovou vložku odstraňte, když je vlažná / Druhý tisk: 10 s. | Odolnost při praní: 40 °C / Textilie perte naruby | Nylon L-Flex je tepelně přenositelná polyuretanová fólie se speciálním tavným lepidlem pro značení hydrofobních, vodoodpudivých nylonových tkanin. | Při laminování průhledné samolepicí PET fólie zaručuje nylon L-Flex vynikající vlastnosti při řezání a vyřezávání. | Tato ekologická polyuretanová fólie nabízí vynikající odolnost při praní i vlastnosti při čištění a je příjemná na dotek. | Pokud nejsou během tepelného tisku splněny stanovené požadavky na teplotu a tlak, nelze zaručit bezpečnou a trvalou přilnavost pružné fólie. | Doporučujeme provést aplikační test na originální materiály. | Vzhledem k různým vlivům vyplývajícím z výroby a přenosu přenosné fólie, vlastnostem materiálů a podmínkám praní a čištění se odpovědnost za výrobek může vztahovat pouze na nezpracované materiály.