


PT453 | 4212/4213 **Poli-Flex® Image 4212/4213**

100% polyuretan

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,48m

Poli-Flex

GOLD

SILVER

Technické údaje – přenosová fólie: polyuretan Designfilm / lepidlo: polyuretan – tavenina / tloušťka [mm]: $0,055 \pm 10\%$ (zlatá); $0,055 \pm 10\%$ (stříbrná) / fólie: fólie PET, samolepicí | Podmínky přenosu – Teplota: $160\text{ }^{\circ}\text{C}$ / Tlak: 2,5–3,0 baru [střední tlak] / Čas: 15 sekund (3 sekundy po lisování) | Odolnost při praní: $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ / lze sušit v sušičce / perte naruby | POLI-FLEX® IMAGE jsou přenosové fólie s módním designem a jedinečnou povrchovou úpravou. Tato ekologická polyuretanová fólie nabízí vynikající odolnost při praní i vlastnosti při čištění a je příjemná na dotek. | POLI-FLEX® IMAGE je vhodná k přenosu na textil, jako je bavlna, směs polyesteru s bavlnou a polyesteru s akrylem. | POLI-FLEX® IMAGE lze vyřezávat všemi současnými plotry. Doporučujeme používat standardní čepel (45°). Po vyřezání se vyřezaná pružná fólie přenáší tepelným lisem. Fólie PET by se měla odstraňovat až po ochlazení na pokojovou teplotu. | Nylon a textilie s hydrofobní impregnací nejsou vhodné pro tepelný přenos. V tomto případě je třeba použít nylon L-Flex T500. | Doporučujeme provést aplikační test na originální materiálu. | Vzhledem k různým vlivům vyplývajícím z výroby a přenosu přenosné fólie, vlastnostem materiálů a podmínkám praní a čištění se odpovědnost za výrobek může vztahovat pouze na nepracované materiály.