

**PT951** | 5901**Subli-Flock 5901**

100% polyester

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Tape Flock

WHITE

Technické údaje – Přenosová fólie: Polyesterový flock / Lepidlo: Kopolyester-tavenina / Tloušťka [mm]: $0,64 \pm 10\%$ / Fólie: Silikonový papír, bílý | Podmínky přenosu – Teplota: $160\text{ }^{\circ}\text{C}$ / Tlak: 2,5–3,0 baru [střední tlak] / Čas: 15 sekund | Použití: tiskový přenosový papír se sublimačním inkoustem (zrcadlově obrácený). / Umístěte sublimační papír na flock a přeneste motiv pomocí ohřívacího lisu nastaveného na $185\text{ }^{\circ}\text{C}$, přičemž na 40–45 sekund aplikujte střední tlak (2,0 baru). / Přitiskněte potištěný flock na textilii podle stanovených pokynů pro přenos. | Odolnost při praní: $60\text{ }^{\circ}\text{C}$. / Používejte pouze prací prostředek na barevné nebo jemné prádlo. / Textil perte naruby. / Lze sušit v sušičce. | Tisk: nepřímo pomocí přenosového papíru | Tepelně uzavíratelný polyesterový flock (bílý), s vynikajícími vlastnostmi při sublimačním přenosovém tisku barvivem. | Fólie na straně taveniny umožňuje po tisku vyřznout motivy a loga všemi současnými plotry CAD/CAM. Flock nabízí vynikající vlastnosti při vyřezávání. | Vhodné na potisk motivů a log na sportovní, volnočasové a pracovní oblečení. | Vysoká hustota vláken zajišťuje zachování výrazných a jasných barev během tisku. | Polyesterový flock má vynikající odolnost proti žloutnutí. | Tkaniny s úpravou odpuzující vodu nebo s voděodolnou úpravou nejsou vhodné pro tepelný přenos. | Doporučujeme provést aplikační test na originální materiály. | Vzhledem k různým vlivům vyplývajícím z výroby a přenosu přenosné fólie, vlastnostem materiálů a podmínkám praní a čištění se odpovědnost za výrobek může vztahovat pouze na nezpracované materiály.