


SA300 CAD-CUT® Premium Plus Sublistop

100% polyuretan

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Stahls

CREAM 005 (CA. P. 479C)	GOLD 115 (CA. P. 971C)	GREY 730 (CA. P. 7543C)	LIGHT BLUE 320 (CA. P. 298C)	LIGHT GREEN 422 (CA. P. 362C)	LIGHT ORANGE 185 (CA. P. 1495C)	RED 200 (CA. P. 186C)	SILVER 815 (CA. P. 877C)	TURQUOISE 380 (CA. P. 7717C)
WHITE 001	YELLOW 110 (CA. P. 012C)							

Polyuretanová (PU) pružná fólie se sublimační ochrannou vrstvou a optimálním krytím | Lepicí nosič | Speciálně na potisk funkčního oblečení a softshellových bund | Snadné řezání a vyřezávání | Vhodné pro vícebarevné nátisky | Teplota: 130 °C, čas: 10 sekund, tlak: střední, (č. 4–6 pro Hotronix®), odloupnutí: za studena | Doporučené tkaniny: 100 % polyester, 100 % sublimační polyester, směs polyester-bavlna, polyesterové čepice, polyesterová síťovina | Vícebarevné návrhy: pozadí aplikujte po dobu 3–5 s. Odloupněte nosič za studena, opakujte postup pro každou další barvu, poslední barvu nanášejte po dobu 18–20 sekund, odloupněte nosič za studena | Před zahájením výroby vždy vyzkoušejte řez, nastavení řezačky bude třeba upravit podle stáří čepele | Pro optimální řezání a vyřezávání dodržujte tloušťku čáry pro nápisy a loga nejméně 2,5 mm | Lze prát až na 40 °C | Nepoužívejte změkčovadla látek ani bělidla | Lze sušit při šetrném nastavení | Lze přímo žehlit | Skladujte na chladném a suchém místě; nevystavujte přímému teplu a slunečnímu záření