

BEST
SELLER

l-flex

**T100 L-Flex**

100% polyurethan

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

L-Flex

ANTHRACITE (CA. P. 6217C)	ANTIQUE GOLD (CA. P. 18-850TCX)	ANTIQUE SILVER (CA. P. 7506C)	APPLE GREEN (CA. P. 375C)	AQUA GREEN (CA. P. 322C)	AUBERGINE (CA. P. 518C)	BABY PINK (CA. P. 189C)	BEIGE (CA. P. 7401C)	BLACK (CA. P. BLACK 3C)
BORDEAUX (CA. P. 19-1930TCX)	BROWN (CA. P. 7533C)	CARDINAL RED (CA. P. 208C)	COFFEE (CA. P. 4715C)	FLAME RED (CA. P. 032C)	FOREST GREEN (CA. P. 553C)	FUCHSIA (CA. P. 215C)	GOLD METALLIC (CA. P. 871C)	GREEN (CA. P. 349C)
GREY (CA. P. 430C)	ICE BLUE (CA. P. 281C)	LEMON YELLOW (CA. P. 3945U)	LIGHT APRICOT (CA. P. 475C)	LIGHT GREEN (CA. P. 366C)	LIGHT GREY (CA. P. 179-3C)	LILAC (CA. P. 659C)	MAGENTA (CA. P. 210C)	MEDIUM YELLOW (CA. P. 123C)
MILITARY GREEN (CA. P. 5743C)	MINT (CA. P. 337C)	NAVY BLUE (CA. P. 296C)	NEON BERRY (CA. P. 2602C)	NEON BLUE (CA. P. 2925C)	NEON GREEN (CA. P. 802C)	NEON ORANGE (CA. P. 804C)	NEON PINK (CA. P. 806C)	NEON RED (CA. P. 805C)
NEON YELLOW (CA. P. 809C)	OLIVE (CA. P. 577U)	ORANGE (CA. P. 30-8C)	PASTEL YELLOW (CA. P. 4-5C)	PEACH FUZZ (CA. P. 13-1023TCX)	PERI (CA. P. 17-3938TPG)	PURPLE (CA. P. 273C)	RED (CA. P. 49-8C)	ROYAL BLUE (CA. P. 647C)
SAGE GREEN (CA. P. 2404 C)	SAPPHIRE (CA. P. 7461C)	SILVER METALLIC (CA. P. 877C)	SKY BLUE (CA. P. 297C)	TURQUOISE (CA. P. 3155C)	VIOLET (CA. P. 2567C)	WHITE	YELLOW (CA. P. 1235C)	

Tekniske data: | Transferfolie: Polyurethan, støbt | Klæbemiddel: Polyuretan-hotmelt | Tykkelse mm: 0,1 +/- 10% | Foring: PET-film, selvklæbende | Transferbetingelser: | Temperatur: 160 °C/Tryk: 2,5-3,5 bar [mediumtryk]/Tid: 15 sek. | Kan vaskes ved 80 °C/Kan tørretumbles og tåle kemisk rens; perchlorethylen (tetrachlorethylen)/Vaskes på vrangen | L-FLEX er en økologisk sikker polyuretanfilm med en mat, ikke-reflekterende overflade | L-Flex er velegnet til overførsel til tekstiler som f.eks. bomuld, blandede materialer af polyester/bomuld og polyester/akryl. Den kan bruges til bogstaver på T-shirts, trøjer, sports- og fritidstøj, sportstasker og holdudstyr, f.eks. flag og bukser | Anbefalet plotterkniv: 45 grader | Polyester-underlaget skal trækkes af, mens det er varmt. Undtagen neonfarverne og lyseblå, som skal fjernes, når de er kolde. | Denne film bør ikke anvendes på mørke tekstiler med et højt polyesterindhold, da dette kan medføre misfarvning af tekstilet | I disse tilfælde anbefaler vi at bruge Poli-Flex® Blockout Soft PT601N | Nylon og tekstiler med vandafvisende imprægnering er ikke egnede til varmeoverførsel. I dette tilfælde skal L-Flex Nylon T500 anvendes. | Den bløde, gummi-elastiske overførselsfilm sikrer, at tekstiler er behagelige at have på. L-Flex har fremragende dækkeevne. Den selvklæbende PET-foring gør det muligt at omplacere de plottede motiver. | De anvendte råmaterialer er ikke skadelige for miljøet og er fri for PVC, blødgøringsmidler og tungmetaller. Hvis de angivne krav til temperatur og tryk ikke opfyldes under processen med varmeoverførsel, kan sikker og permanent påsætning af den fleksible film ikke garanteres. Med undtagelse af farverne Gold Metallic, Silver Metallic og neonfarver kan L-Flex-serien presses i flere lag. | Vi anbefaler, at der udføres en overførselstest på originale materialer. | På grund af de forskellige påvirkninger fra produktion og overførsel af overførselsfilmen, materialernes art og vask- og rengøringsbetingelserne, kan produktansvaret kun gælde for uforarbejdede materialer.