



PT450 | 4280/4281/4282

Poli-Flex® Image

100% polyurethan

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex



Tekniske data: Overføringsfilm: Polyurethan designfilm/klæbemiddel: Polyurethan-hotmelt/tykkelse [mm]: 0,090 +/- 10% (camouflage); 0,090 +/- 10% (leopard); 0,090 +/- 10% (zebra)/Liner: PET-film, selvklæbende | Overføringsbetingelser: Temperatur: 160 °C / Tryk: 2,5-3,0 bar [mediumtryk] / Tid: 15 sek. | Kan vaskes ved 60 °C, kan tørretumbles, vaskes på vrangen | POLI-FLEX® IMAGE er overførselsfilm med et moderigtigt design og en unik overfladefinish. Den miljøvenlige polyuretanfilm har fremragende modstandsdygtighed over for vask og rengøring og er behagelig at røre ved. POLI-FLEX® IMAGE er velegnet til overførsel på tekstiler som bomuld, blandinger af polyester/bomuld og polyester/akryl | POLI-FLEX® IMAGE kan skæres med alle nuværende plottere Vi anbefaler brug af en standardklinge (45°). Efter fjernelse af overskydende materiale overføres den afskårne fleksfilm ved hjælp af en varmeoptrykker | PET-liner af alle POLI-FLEX® IMAGE-produkter (4280-4282) skal fjernes varm | Nylon og tekstiler med vandafvisende imprægnering er ikke egnede til varmeoverførsel. I dette tilfælde skal L-Flex Nylon T500 anvendes. | Vi anbefaler, at der udføres en overførselstest på originale materialer. | På grund af de forskellige påvirkninger fra produktion og overførsel af overførselsfilmen, materialernes art og vask- og rengøringsbetingelserne, kan produktansvaret kun gælde for uforarbejdede materialer.