



PT402 | 422-490

Poli-Flex® Pearl Glitter

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex

PEARL GLITTER BLACK	PEARL GLITTER BLUE	PEARL GLITTER BRONZE	PEARL GLITTER BURGUNDY	PEARL GLITTER CHAMPAGNE	PEARL GLITTER COPPER	PEARL GLITTER CORAL	PEARL GLITTER DARK GOLD	PEARL GLITTER EMERALD
PEARL GLITTER GOLD	PEARL GLITTER GREEN	PEARL GLITTER GREY	PEARL GLITTER HOT PINK	PEARL GLITTER JADE	PEARL GLITTER LAVENDER	PEARL GLITTER LIGHT GOLD	PEARL GLITTER LIGHT GREEN	PEARL GLITTER MULTICOLOR
PEARL GLITTER NAVY BLUE	PEARL GLITTER NEON BLUE	PEARL GLITTER NEON GREEN	PEARL GLITTER NEON ORANGE	PEARL GLITTER NEON PINK	PEARL GLITTER NEON PURPLE	PEARL GLITTER NEON YELLOW	PEARL GLITTER PINK	PEARL GLITTER PURE WHITE
PEARL GLITTER PURPLE	PEARL GLITTER RAINBOW WHITE	PEARL GLITTER RED	PEARL GLITTER ROSE GOLD	PEARL GLITTER ROYAL BLUE	PEARL GLITTER SILVER	PEARL GLITTER SKY BLUE	PEARL GLITTER WHITE	

Tekniske data: Overføringsfilm: Effektfilm, belagt med glitterpartikler/Klæbemiddel: Copolyester-hotmelt/Tykkelse [mm]: 0,34 +/-10 %/Liner: PET-film, selvklæbende | Overføringsbetingelser: Temperatur: 160 °C / Tryk: 2,5 bar [mediumtryk] / Tid: 15 sek. | Kan vaskes ved 60 °C/vaskes på vrangen/kan tørretumbles | POLI-FLEX® PEARL GLITTER er en termisk overført flexfilm, der er belagt med glimmerpartikler. Takket være en unik produktionsproces med klæbemiddel uden opløsningsmidler har de glitrende film en særlig blank overflade og samtidig en god modstandsdygtighed over for vask | Gentagen omplacering af det plottede motiv kan opnås takket være PET Application Tape-folien med meget gennemsigtigt akrylklæbemiddel | POLI-FLEX® PEARL GLITTER er velegnet til overførsel på tekstiler som bomuld, blandinger af polyester/bomuld og polyester/akryl | POLI-FLEX® PEARL GLITTER kan bruges til bogstaver på T-shirts, sports- og fritidstøj, sportstøt og salgsmæssige artikler | POLI-FLEX® PEARL GLITTER kan skæres med alle nuværende plottere. Vi anbefaler brug af en flokkniv (60°). Efter fjernelse af overskydende materiale overføres den afskårne flexfilm ved hjælp af en varmpresse. PET-linieren skal fjernes varm | Nylon og tekstiler med vandafvisende imprægnering er ikke egnede til varmeoverførsel. I dette tilfælde skal L-Flex Nylon T500 anvendes. | Ved at laminere en selvklæbende PET-film som beskyttelseslag på den dekorative overflade, kan glitrende film skæres sidelæns omvendt med en plotter. | Hvis de angivne krav til temperatur og tryk ikke opfyldes under processen med varmeoverførsel, kan sikker og permanent påsætning af den fleksible film ikke garanteres. | Vi anbefaler, at der udføres en overførselstest på originale materialer. | På grund af de forskellige påvirkninger fra produktion og overførsel af overførselsfilmen, materialernes art og vask- og rengøringsbetingelserne, kan produktansvaret kun gælde for uforarbejdede materialer.