



PT950 | 5905

Solvent-Flock 5905

100% viskose

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Tape Flock

STANDARD

Tekniske data: Overføringsfilm: Viskoseflock | Klæbemiddel: Copolyester-hotmelt | Tykkelse i [mm]: 0,56 +/- 10% | (Standard)liner: Silikonepapir, hvidt | Overførselsbetingelser: Temperatur: 160 °C. | Tryk: 2,5-3,0 bar [gennemsnitstryk] | Tid: 15 sek. | Modstandsdygtighed over for vask: 40 °C | Brug kun mildt vaskemiddel eller til farvet tøj | Vask tekstiler med vrangen ud | Egnede til tørretumbler | SOLVENT-FLOCK 5905 er en varmemeforseglelig viskoseflok (hvid, 560 µ), der er egnet til direkte print med øko-opløsningsmiddel og farve | På grund af den særlige fiberimprægnering opnås en fotorealistisk trykløsning med strålende farver | Lineren på smeltefladen gør det muligt at skære motiver og logoer på alle nuværende CAD/CAM-plottere efter tryk | Flokken har optimal skæring og fjernelse af overskydende materiale og fremragende modstandsdygtighed over for vask | SOLVENT-FLOCK 5905 bruges til motiver og logoer på sports-, fritids- og arbejdstøj | Materialer med en vandafvisende overflade eller vandtæthed er ikke egnede til varmeoverførsler | Vi anbefaler, at der udføres en overførselstest på det originale materiale | På grund af de forskellige påvirkninger fra produktion og overførsel af overførselsfilmen, materialernes art og vask- og rengøringsbetingelserne, kan produktansvaret kun gælde for uforarbejdede materialer.