



PT201 | 4782

Poli-Flex® 4782 Premium Reflex

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex

REFLEX ECO

Tekniske data: Overføringsfilm: Effektfilm, reflekterende / Klæbemiddel: Polyuretan-hotmelt / Tykkelse [mm]: 0,175 +/-10 % / Liner: PET-film, selvklæbende | Overføringsbetingelser: Temperatur: 160 °C / Tryk: 3,5 bar [mediumtryk] / Tid: 15 sek. | Kan vaskes ved 60 °C, kan tørretumbles, vaskes på vrangen | POLI-FLEX® Premium Reflex er en overføringsfilm, der er baseret på stof med reflekterende egenskaber og egnet til overførsel på tekstiler som bomuld, blandinger af polyester/bomuld og polyester/akryl | POLI-FLEX® Premium Reflex kan bruges til bogstaver på T-shirts, sports- og fritidstøj, sportstasker og reklamegenstande | Det reflekterende lag består af metalliserede mikrokugler af glas, der er belagt med et varmeaktiveret klæbemiddel på bagsiden. På grund af lamineringen af en transparent PET-film på den reflekterende side kan filmen skæres med alle aktuelle plottere. Vi anbefaler brug af en standardklinge (45°). Efter fjernelse af overskydende materiale overføres den afskårne fleksfilm ved hjælp af en varmepresse. PET-filmen skal fjernes varm | Nylon og tekstiler med vandafvisende imprægnering er ikke egnede til varmeoverførsel. I dette tilfælde skal L-Flex Nylon T500 anvendes. | POLI-Flex® Premium Reflex består af direkte spejlede, åbne glaskugler. De fotometriske værdier (minimumsrefleksionsværdier) overholder standarden EN 471 (ydelsesniveau kl. 2) | Vi anbefaler, at der udføres en overførselstest på originale materialer. | På grund af de forskellige påvirkninger fra produktion og overførsel af overførselsfilmen, materialernes art og vask- og rengøringsbetingelserne, kan produktansvaret kun gælde for uforarbejdede materialer.