



PT908 | 4046

Turbo Print 4046 Matt

100% polyurethan

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex

STANDARD

Tekniske data: Overførselsfilm: Polyuretan Støbe/klæbemiddel: Copolyester-hotmelt, tykkelse [mm]: 0,10 +/- 10 % For: PET-film, ikke-klæbende | Ved transfer: Tryk: 2,5-3,0 bar [mellemptryk] Temperatur/tid: 130 °C, 5 sek. /150 °C, 4 sek. /160 °C, 3 sek. | NYLON: Tryk: 2,0 bar [lavt tryk] Temperatur/tid: 150 °C, påfør tryk i 5 sek. /i 5 sek. Tryk på nylon: Fjern PET-filmen, dæk overførslen med silikonepapir og påfør tryk i yderligere 10 sekunder. | Husk at justere påførselstiden ved tryk på bomuld eller miksede stoffer med grov struktur. | Kan vaskes ved 60 °C/ Brug kun farvesikre eller milde vaskemidler Vask på vrangen Kan tørretumbles (erhvervstørretumbler op til maks. 100 °C) | Udskrivning: True sided | TURBO PRINT 4046 MATT er en varmforsigelig, printbar PU-tekstiloverførselsfilm (uigennemsigtig hvid, 100 µ), der er velegnet til både lyse og mørke tekstiler. På grund af en særlig dækfarve giver filmen en fremragende vaskebestandighed. | TURBO PRINT 4046 MATT er velegnet til overførsel på tekstiler som bomuld, polyester, ubelagt nylon, blandinger af polyester/bomuld og polyester/akryl. Vandtætte nylonmaterialer skal testes for egnethed før overførsel. | TURBO PRINT 4046 MATT giver en høj trykløsning med en mat finish og føles behageligt blødt. Overførselsfilmen bruges til motiver og logoer på sports-, fritids- og arbejdstøj. | TURBO PRINT 4046 MATT er kompatibelt med alle nuværende inkjet-printere, der bruger ECO-solvent-, solvent- og latex-blæk. Takket være et nyudviklet, ikke-klæbende PET-filmdæklag kan selv meget små bogstaver og motiver nemt skæres af alle CAD/CAM-plottere efter trykprocessen og derefter finbeskæres. Vi anbefaler POLI-TACK 853 og POLI-TACK 854/870 til overførsel og som beskyttelseslag ved varmeoverførsel. PET-dæklaget skal fjernes, mens det stadig er en smule varmt. | De anvendte råmaterialer er ikke skadelige for miljøet og er fri for PVC, blødgøringsmidler og tungmetaller. | Vi anbefaler at lave en overførselstest på originale materialer inden tryk. | Produktansvaret gælder kun uforarbejdede materialer. Der tages forbehold for forskellige påvirkninger under produktionen (herunder vask og rengøring), samt ved overførsel af transfer-filmen og for materialernes art.