



PT401 | 433-439

Poli-Flex® Glitter

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex

GLITTER BLACK	GLITTER BLUE	GLITTER CLEAR	GLITTER COPPER	GLITTER GOLD	GLITTER GREEN	GLITTER MINT	GLITTER PINK	GLITTER PURPLE
GLITTER RED	GLITTER SILVER	GLITTER VIOLET	GLITTER WHITE					

Tekniske data: Overføringsfilm: Effektfilm/Klæbemiddel: Polyuretan-hotmelt/Tykkelse [mm]: 0,10 +/-10 %/Liner: PET-film, selvklæbende | Overføringsbetingelser: Temperatur: 160 °C /Tryk: 3,5 bar [mediumtryk] /Tid: 15 sek. |Vaskebestandighed: 60 °C/velegnet til tørretumbler og renseri; Perchlorethylen (tetrachlorethylen), vask tekstil indvendigt ud | POLI-FLEX® GLITTER er en termisk overførbar flexfilm og er velegnet til overførsel på tekstiler som bomuld, blandinger af polyester/bomuld og polyester/akryl | POLI-FLEX® GLITTER kan bruges til bogstaver på T-shirts, sports- og fritidstøj, sportstøser og salgsmæssige artikler | POLI-FLEX® GLITTER kan skæres med alle nuværende plottere. Vi anbefaler brug af en standardklinge (45°). Efter fjernelse af overskydende materiale overføres den afskårne flexfilm ved hjælp af en varmepresse. PET-linieren skal fjernes varm | POLI-FLEX® GLITTER er dækket af en selvklæbende PET-liner, der muliggør omplacering af motivet | Nylon og tekstiler med vandafvisende imprægnering er ikke egnede til varmeoverførsel. I dette tilfælde skal L-Flex Nylon anvendes. | Hvis der angives krav til temperatur og tryk ikke opfyldes under processen med varmeoverførsel, kan sikker og permanent påsætning af den fleksible film ikke garanteres. | Vi anbefaler, at der udføres en overførselstest på originale materialer. | På grund af de forskellige påvirkninger fra produktion og overførsel af overførselsfilmen, materialernes art og vask- og rengøringsbetingelserne, kan produktansvaret kun gælde for uforarbejdede materialer.