



SA908

CAD-CUT® Silicone 200

SA909

CAD-CUT® Silicone 500

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Stahls

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Stahls

BLACK 700	GREEN 400 (CA. P. 7727C)	GREY 730 (CA. P. 422C)	LIGHT BLUE 320 (CA. P. 2148C)
RED 200 (CA. P. 186C)	ROYAL BLUE 300 (CA. P. 286C)	WHITE 001	

BLACK 700	GREEN 400 (CA. P. 7727C)	GREY 730 (CA. P. 422C)	LIGHT BLUE 320 (CA. P. 2148C)
RED 200 (CA. P. 186C)	ROYAL BLUE 300 (CA. P. 286C)	WHITE 001	

0,2 mm silikonefilm med en mat overflade og soft touch | Temperatur: 150°C, tid: 10 sek., tryk: medium (nr. 4-6 på Hotronix®), fjernelse: kold, efterfølgende presning: 5 sek. | Anbefalede materialer: 100 % bomuld, 100 % polyester (test før anvendelse), polyester-bomulds-blandinger, sublimeret polyester | Design i flere farver: anbefales ikke til anvendelse i flere lag | Du bør altid lave en testskæring forud for ethvert produktionsforløb, skære indstillingerne skal justeres i takt med, at klingerne ældes | For optimal skæring og fjernelse af overskydende materiale skal der holdes en linjetykkelse på min. 1,5 mm for skrift og logoer | Kan vaskes ved op til 60 °C | Brug ikke skyllemiddel eller blegemiddel | Velegnet til skånetørring | Vaskes og stryges på vrangen | Opbevares køligt og tørt; undgå direkte varme og sollys

0,5 mm silikonefilm med en mat overflade og soft touch | 3D effekt | Materialet er blokerer naturligt og er derfor velegnet til brug på sublimeret polyester | Temperatur: 150°C, tid: 10 sek., tryk: medium (nr. 4-6 på Hotronix®), fjernelse: kold, efterfølgende presning: 5 sek. | Anbefalede materialer: 100 % bomuld, 100 % polyester (test før anvendelse), polyester-bomulds-blandinger, sublimeret polyester | Design i flere farver: anbefales ikke til anvendelse i flere lag | Du bør altid lave en testskæring forud for ethvert produktionsforløb, skære indstillingerne skal justeres i takt med, at klingerne ældes | For optimal skæring og fjernelse af overskydende materiale skal der holdes en linjetykkelse på min. 2,5 mm for skrift og logoer | Kan vaskes ved op til 60 °C | Brug ikke skyllemiddel eller blegemiddel | Velegnet til skånetørring | Vaskes og stryges på vrangen | Opbevares køligt og tørt; undgå direkte varme og sollys