



SA250 CAD-CUT® Effect

100% polyurethan

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Stahls

CRYSTAL 912	MULTI 914	RAINBOW 900	SPARKLE BLACK 915	SPARKLE BLUE 906	SPARKLE GOLD 903	SPARKLE GREEN 908	SPARKLE LIGHT-BLUE 905	SPARKLE PINK 909
SPARKLE PURPLE 907	SPARKLE RED 904	SPARKLE SILVER 902	SPECTRUM 901					

Flex-folie med blank overfladefinish | Selvklebende overførsel | Nemt at skære i og fritlægge | Temperatur: 150 °C. Tid: 10 sek. Tryk: medium (nr. 4-6 på Hotronix®). Fjernes: kold | Anbefalede materialer: 100 % bomuld, 100 % polyester (test før anvendelse), polyester-bomulds-blandinger | Design i flere farver: anbefales ikke til anvendelse i flere lag | Du bør altid lave en testskæring forud for ethvert produktionsforløb, skære indstillingerne skal justeres i takt med, at klingerne ældes | For optimal skæring og fjernelse af overskydende materiale skal der holdes en linjetykkelse på min. 1,5 mm for skrift og logoer | Kan vaskes ved op til 40 °C | Brug ikke skyllemiddel eller blegemiddel | Velegnet til skånetørring | Vaskes og stryges på vrangen | Opbevares køligt og tørt; undgå direkte varme og sollys | For hver 60 cm er der en ca. 0,5 mm bred vandret stribes i overfladen af filmen af hensyn til produktionen