



PT452 | 4225/4226/4228/4227 **Poli-Flex® Carbon**

100% polyurethan

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex

BLACK CARBON GOLD CARBON SILVER CARBON WHITE CARBON

Tekniske data: Overføringsfilm: Polyuretan, støbt/Klæbemiddel: Polyuretan-hotmelt/tykkelse i [mm]: 0,120 +/-10 %/liner: selvklæbende PET-film | Overføringsbetingelser: Temperatur: 160 °C / Tryk: 2,5-3,0 bar [mediumtryk] / Tid: 15 sek. | Kan vaskes ved 60 °C, kan tørretumbles, vaskes på vrangen | POLI-FLEX® CARBON er overføringsfilm med moderigtigt design og unik overfladefinish. Den miljøvenlige polyuretanfilm har fremragende modstandsdygtighed over for vask og rengøring og er behagelig at røre ved. POLI-FLEX® CARBON er velegnet til overførsel på tekstiler som bomuld, blandinger af polyester/bomuld og polyester/akryl | POLI-FLEX® CARBON kan skæres med alle nuværende plottere Vi anbefaler brug af en standardklinge (45°). Efter fjernelse af overskydende materiale overføres den afskårne fleksfilm ved hjælp af en varmepresse | Liner af POLI-FLEX® CARBON bør fjernes varm | Nylon og tekstiler med vandafvisende imprægnering er ikke egnede til varmeoverførsel. I dette tilfælde skal L-Flex NylonT500 anvendes. | Vi anbefaler, at der udføres en overførselstest på originale materialer. | På grund af de forskellige påvirkninger fra produktion og overførsel af overførselsfilmen, materialernes art og vask- og rengøringsbetingelserne, kan produktansvaret kun gælde for uforarbejdede materialer.