



**PT453** | 4212/4213 **Poli-Flex® Image 4212/4213**

100% polyurethan

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,48m

Poli-Flex

GOLD

SILVER

Tekniske data: Overføringsfilm: Polyurethan Designfilm/Klæbende: Polyurethan-hotmelt/Tykkelse [mm]: 0,055 +/-10 % (guld); 0,055 +/-10 % (sølv)/Liner: PET-film, selvklebende | Overføringsbetingelser: Temperatur: 160 °C / Tryk: 2,5-3,0 bar [mediumtryk] / Tid: 15 sek. (3 sek. eftertryk) | Kan vaskes ved 40 °C, kan tørretumbles, vaskes på vrangen | POLI-FLEX® IMAGE er overførselsfilm med et moderigtigt design og en unik overfladefinish. Den miljøvenlige polyuretanfilm har fremragende modstandsdygtighed over for vask og rengøring og er behagelig at røre ved. POLI-FLEX® IMAGE er velegnet til overførsel på tekstiler som bomuld, blandinger af polyester/bomuld og polyester/akryl | POLI-FLEX® IMAGE kan skæres med alle nuværende plottere Vi anbefaler brug af en standardklinge (45°). Efter fjernelse af overskydende materiale overføres den afskårne fleksfilm ved hjælp af en varmepresse | PET-liner af POLI-FLEX® GOLD og SILVER (4212-4213) bør fjernes efter afkøling | Nylon og tekstiler med vandafvisende imprægnering er ikke egnede til varmeoverførsel. I dette tilfælde skal L-Flex Nylon T500 anvendes. | Vi anbefaler, at der udføres en overførselstest på originale materialer. | På grund af de forskellige påvirkninger fra produktion og overførsel af overførselsfilmen, materialernes art og vask- og rengøringsbetingelserne, kan produktansvaret kun gælde for uforarbejdede materialer.