



PT300 | 854

Poli-Tack 854

100% polyester

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Tack

STANDARD

Tekniske data: Bagsidemateriale: PET-film, transparent / Klæbemiddel: Akrylat / Klæbestyrke [N/cm]: 0,60 +/-10 % / Tykkelse [mm]: 0,12 +/-10 % / Liner: PP-film, hvid, silikonebelagt | Transparent PET-film belagt med hærdet akrylatklæbemiddel, der har god modstandsdygtighed over for varme, ældning og UV | Klæbemidlet efterlader ikke rester, når det fjernes, selv når det påføres i længere perioder | Velegnet til brug som overføringsfilm til varmeoverførende print med varmetalesningsmaterialer, som f.eks. printdesign på fleksible film på tekstiler.



PT301 | 870

Poli-Tack 870 Universal

100% polyester

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Tack

STANDARD

Tekniske data: Bærestykke: PET-film, transparent/klæbende: Styrke på akrylat/klæbemiddel [N/cm]: 0,50 +/-10 %/tykkelse [mm]: 0,12 +/-5 %/For: PP-film, hvid, silikonebelagt | Transparent PET-film belagt med hærdet akrylatklæbemiddel, der har god modstandsdygtighed over for varme, ældning og UV | Klæbemidlet efterlader ikke rester, når det fjernes, selv når det påføres i længere perioder | Velegnet til brug som overføringsfilm til varmeoverførende print med varmetalesningsmaterialer, som f.eks. printdesign på fleksible film på tekstiler.