



**SA180** | 163588

**CAD-COLOR® Premium**

**Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m**

Stahls

STANDARD

Mat, trykbar tekstilfilm, der er velegnet til print og beskæring af små detaljer | Meget let at skære og fjerne rester på grund af polyesterbæreposen | Materialet kan forarbejdes yderligere, når det er tørret lidt | Meget strålende farver med høj vaskestabilitet | Tekstilprintfilmen kan printes med opløsningsmiddel og miljøvenligt opløsningsblæk | Temperatur: 130/150° C. Tid: 10/5 sekunder. Tryk: Medium, (#4-6 for Hotronix®). Tryk: Fjernes varm. Tryk (nylon): Fjernes kold | Anbefalede materialer: 100 % bomuld, 100 % polyester (afprøv før anvendelse), 100 % nylon; polyester/bomuldsblandinger | Du bør altid lave en testskæring forud for ethvert produktionsforløb, da skæreindstillingerne skal justeres i takt med, at klingerne bliver slidte. Hvis der skæres for dybt, kan det medføre problemer med fjernelsen af overskydende materiale eller printet | Kan vaskes ved 60 °C | Brug ikke skyllemiddel eller blegemiddel | Vaskes og stryges på vrangen | Opbevares et køligt og tørt sted. Undgå direkte varme eller sollys