



SA917 | 110843

CAD-COLOR® Sublistop

Rollenlänge: 25m x Rollenbreite: 0,5m

Stahls

SUBLISTOP

Digital bedruck- und plottbare weiße Polyurethanfolie, speziell für die Bedruckung von sublimationsgefärbten Polyestertextilien entwickelt | Sie verfügt über eine Sperrschicht, welche ein Durchdringen der Sublimationsfarben auf Ihr Motiv verhindert | Temperatur: 130° C, Zeit: 10 Sek. / 5 Sek., Druck: Mittel, (#4-6 bei Hotronix®), Träger: Kalt abziehen | Empfohlen für: 100% sublimationsgefärbtes Polyester (muss vor dem Andruck getestet werden), Polyester-Baumwoll-Mischgewebe, Softshell | Vor der Produktion immer die Schneideinstellungen testen, Einstellungen abhängig vom Alter des benutzten Messers, zu tiefes Schneiden bringt Schwierigkeiten beim Entgittern bzw. beim Andrucken | Waschbar bis 40°C | Keine Weichspüler oder Bleichmittel verwenden | Bei schonender Einstellung trocknergeeignet | Von links waschen und bügeln | In kühler, trockener Umgebung lagern, direkte Hitze oder Sonneneinstrahlung vermeiden