


**PT453** | 4212/4213 **Poli-Flex® Image 4212/4213**

100% Polyurethan

**Rollenlänge: 25m x Rollenbreite: 0,48m**

Poli-Flex

**GOLD**
**SILVER**

Technische Daten: Transferfolie: Designfolie auf PU-Basis / Klebstoff: Polyurethan-Heißschmelzkleber / Dicke in [mm]: 0,055 +/- 10 % (Gold); 0,055 +/- 10 % (Silver) / Liner: PET-Folie, selbstklebend | Transferbedingungen: Temperatur: 160° C / Druck: 2,5 - 3,0 bar [mittlerer Druck] / Zeit: 15 sek. (3 sek. Nachverpressen) | Waschbeständigkeit: 40 °C/Trocknerbeständig/Textil vor der Wäsche auf links wenden | POLI-FLEX® IMAGE sind Transferfolien mit modischem Design und einzigartigem Oberflächenfinish. Die ökologisch unbedenkliche Polyurethanfolie verfügt über eine ausgezeichnete Wasch- und Reinigungsbeständigkeit und überzeugt durch eine angenehme Haptik. POLI-FLEX® IMAGE ist geeignet zur Übertragung auf Textilien wie Baumwolle, Mischgewebe aus Polyester/Baumwolle und Polyester/Polyacryl | POLI-FLEX® IMAGE ist mit allen marktüblichen Plottern zu schneiden. Wir empfehlen die Verwendung eines Standardmessers (45 Grad). Nach dem Entgittern wird die geschnittene Flex-Folie mit einer Transferpresse übertragen | Die PET-Folie bei POLI-FLEX® GOLD und SILVER (4212-4213) ist erst nach Abkühlen auf Raumtemperatur abzuziehen | Nylon-gewebe sowie Gewebe mit einer wasserabweisenden Imprägnierung sind für den Heißtransfer nicht geeignet. Für diesen Fall ist L-Flex Nylon T500 zu verwenden. | Wir empfehlen eine Anwendungsprüfung an Originalmaterialien durchzuführen. | Aufgrund der vielfältigen Einflüsse, die sich aus der Herstellung und Übertragung der Transferfolie, der Beschaffenheit der Materialien sowie den Wasch- und Reinigungsbeständigkeiten ergeben, kann sich die Produkthaftung nur auf unverarbeitete Materialien beziehen.