

**PT300** | 854**Poli-Tack 854**

100% Polyester

Rollenlänge: 25m x Rollenbreite: 0,5m

Poli-Tack

STANDARD

Technische Daten: Trägermaterial: PET-Folie, transparent / Haftkleber: Acrylat / Klebkraft [N/cm]: 0,60 +/- 10 % / Dicke [mm]: 0,12 +/- 10 % / Liner: PP-Folie, weiß, silikonisiert | Transparente PET-Folie beschichtet mit einem vernetzten Acrylat-Haftkleber hoher Temperatur-, Alterungs- und UVBeständigkeit | Der Haftkleber lässt sich auch nach längerer Klebungsdauer rückstandsfrei ablösen | Geeignet als Transferfolie für die thermische Übertragung von heißsiegelfähigen Materialien, wie das Übertragen von Flex-Folien auf Textilien.

**PT301** | 870**Poli-Tack 870 Universal**

100% Polyester

Rollenlänge: 25m x Rollenbreite: 0,5m

Poli-Tack

STANDARD

Technische Daten: Trägermaterial: PET-Folie, transparent / Haftkleber: Acrylat / Klebkraft [N/cm]: 0,50 +/- 10 % / Dicke [mm]: 0,12 +/- 5 % / Liner: PP-Folie, weiß, silikonisiert | Transparente PET-Folie beschichtet mit einem vernetzten Acrylat-Haftkleber hoher Temperatur-, Alterungs- und UVBeständigkeit | Der Haftkleber lässt sich auch nach längerer Klebungsdauer rückstandsfrei ablösen | Geeignet als Transferfolie für die thermische Übertragung von heißsiegelfähigen Materialien, wie das Übertragen von Flex-Folien auf Textilien.