

TRANSFERFOLIEN-ÜBERSICHT



T100 | L Flex
T500 | L-Flex Nylon



PT601N | Poli-Flex® Blockout Soft
PT403 | Poli-Flex® Stretch
PT150 | Poli-Flex® Turbo
PT450 | Poli-Flex® Image
PT401 | Poli-Flex® Glitter
PT402 | Poli-Flex® Pearl Glitter
PT200N | Poli-Flex® 4781 Reflex Silver
PT201 | Poli-Flex® 4782 Reflex Eco
PT453 | Poli-Flex® Image 4212/4213
PT452 | Poli-Flex® Black Carbon
PT451 | Poli-Flex® Glossy
PT404 | Poli-Flex® Luminous 4790
PT903 | Ultimate Print Matt 4025
PT905 | Ultimate Print Nylon 4035
PT900 | Turbo Print 4036 Matt
PT902 | Turbo Print 4010-S Blockout
PT904 | Ultimate Print Supersoft 4033 Matt
PT4530 | Poli-Flex® Turbo Reflex
PT906 | Poli-Flex® Printable 4655
PT908 | Turbo Print 4046 Matt
PT950 | Solvent-Flock 5905
PT951 | Subli-Flock 5901
PT800 | Tubitherm® PLT Flock
PT907 | Poli-Flex® Printable 4675 **
PT455 | Poli-Flex® Turbo 4901-1 / 4902-1***
PT300 | Poli-Tack 854 (Zusatzartikel für bedruckbare Folien)
PT301 | Poli-Tack 870 Universal (Zusatzartikel für bedruckbare Folien)

FLOCK	FLEX	BEDRUCKBAR								MAXIMALE WÄRSCHENHEIT IN °C	RÜCKKLEBEKRAFT			MATERIALSTÄRKE (µm)	VERPRESSEN AUF TEXTIL		
			100% BW	100% POLYESTER / ACRYL	MISCHGEWEBE	100% NYLON SCHIRME WINDBREAKER	WORKWEAR	SOFTSHELL	LYCRA / ELASTHAN		HOCH	MITTEL	NIEDRIGER		TEMPERATUR (°C)	DRUCK (BAR)	DAUER (SEK.)
										80				100	160	2,5 - 3	15
										40				100	150	3	4 + 10*



SA903 | CAD-CUT® Basic Film
SA150 | CAD-CUT® Sports Film
SA100 | CAD-CUT® Premium Plus
SA300 | CAD-CUT® Premium Plus Sublistop
SA907 | CAD-CUT® Reflective
SA250 | CAD-CUT® Effect
SA200 | CAD-CUT® Glitter
SA908 | CAD-CUT® Silicone 200
SA909 | CAD-CUT® Silicone 500
SA904 | CAD-COLOR® Solvent Flock
SA910 | CAD-CUT® Silicone 100
SA911 | CAD-CUT® Disco
SA912 | CAD-CUT® Glow in the Dark
SA913 | CAD-COLOR® Sportsfilm
SA180 | CAD-COLOR® Premium
SA915 | CAD-COLOR® SuperTek Sublistop
SA916 | CAD-COLOR® Glow in the Dark
SA917 | CAD-COLOR® Sublistop
SA350 | CAD-CUT® Flock
SA918 | CAD-COLOR® Magic Mask High Tack (Zusatzartikel für alle CAD-COLOR® Produkte benötigt)

FLOCK	FLEX	BEDRUCKBAR								MAXIMALE WÄRSCHENHEIT IN °C	RÜCKKLEBEKRAFT			MATERIALSTÄRKE (µm)	VERPRESSEN AUF TEXTIL		
			100% BW	100% POLYESTER / ACRYL	MISCHGEWEBE	100% NYLON SCHIRME WINDBREAKER	WORKWEAR	SOFTSHELL	LYCRA / ELASTHAN		HOCH	MITTEL	NIEDRIGER		TEMPERATUR (°C)	DRUCK (BAR)	DAUER (SEK.)
										60				80	160	3 - 4	10
										60				80	130 - 150	4 - 6	10 - 5
										40				100	150	3 - 4	10 - 5
										40				150	130	3 - 4	10
										40				140	150	3 - 4	5 + 5
										40				105	150	3 - 4	10
										40				360	150	3 - 4	10
										60				200	150	3	10
										60				500	150	3	10
										40				400	180	3 - 4	12
										60				100	150	4 - 6	10
										40				165	150	4 - 6	10
										40				100	150	4 - 6	10
										60				80	130	4 - 6	10
										60					130 - 150	4 - 6	10 - 5
										40				105	150	4 - 6	5
										40				160	150	4 - 8	12
										40				140	130	4 - 6	10
										60				480	165	4 - 6	15



CFP600 | Unitape 600
CFP303 | Uniprint™ Nature
CFP101N | Uniprint™ Nature

FLOCK	FLEX	BEDRUCKBAR								MAXIMALE WÄRSCHENHEIT IN °C	RÜCKKLEBEKRAFT			MATERIALSTÄRKE (µm)	VERPRESSEN AUF TEXTIL		
			100% BW	100% POLYESTER / ACRYL	MISCHGEWEBE	100% NYLON SCHIRME WINDBREAKER	WORKWEAR	SOFTSHELL	LYCRA / ELASTHAN		HOCH	MITTEL	NIEDRIGER		TEMPERATUR (°C)	DRUCK (BAR)	DAUER (SEK.)
										40/60				120	140		10
										40/60				80	140		10



KX118 | Silver Reflective Foil

FLOCK	FLEX	BEDRUCKBAR								MAXIMALE WÄRSCHENHEIT IN °C	RÜCKKLEBEKRAFT			MATERIALSTÄRKE (µm)	VERPRESSEN AUF TEXTIL		
			100% BW	100% POLYESTER / ACRYL	MISCHGEWEBE	100% NYLON SCHIRME WINDBREAKER	WORKWEAR	SOFTSHELL	LYCRA / ELASTHAN		HOCH	MITTEL	NIEDRIGER		TEMPERATUR (°C)	DRUCK (BAR)	DAUER (SEK.)
										40					160	3,5	15

* mit Einschränkungen

** Für diese Folie wird der Zusatzartikel POLI-Tack 854 benötigt

*** PET-Folie, nicht klebend

Alle Angaben sind ohne Gewähr.