


**SA903 CAD-CUT® Basic Film**

Rollenlänge: 25m x Rollenbreite: 0,5m

Stahls

BLACK 700	GOLD 115 (CA. P. 871C)	GREEN 400 (CA. P. 7727C)	NAVY 350 (CA. P. 532C)	RED 200 (CA. P. 186C)	ROYAL BLUE 300 (CA. P. 286C)	SILVER 815 (CA. P. 877C)	WHITE 001	YELLOW 110 (CA. P. 012C)
-----------	------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------------	--------------------------	-----------	--------------------------

Polyurethane (PU) Flexfolie mit matter Oberfläche und optimaler Deckkraft | Ideal zum Plotten größerer Motive und Zahlen, da das Material über einen nicht rückklebenden Träger verfügt | Für mehrfarbige Andrucke geeignet | Temperatur: 160° C, Zeit: 10 Sek., Druck: Mittel, (#4-6 bei Hotronix®), Träger: Kalt abziehen | Empfohlen für: 100% Baumwolle, 100% Polyester (muss vor dem Andruck getestet werden), Polyester-Baumwoll-Mischgewebe | Mehrfarbige Motive: Hintergrund 3-5 Sek. Träger kalt abziehen, Vorgang für jede weitere Farbe wiederholen, letzte Farbe 18-20 Sek. auftragen, Träger kalt abziehen | Vor der Produktion immer die Schneideinstellungen testen, Einstellungen abhängig vom Alter des benutzten Messers | Um eine optimale Verarbeitung des Materials zu gewährleisten nur Logos mit einer Mindestlinienstärke von 1,5 mm plotten | Bis 60 °C waschbar | Keine Weichspüler oder Bleichmittel verwenden | Bei schonender Einstellung trocknergeeignet | Von links waschen und bügeln | In kühler, trockener Umgebung lagern, direkte Hitze oder Sonneneinstrahlung vermeiden