



**SA910 CAD-CUT® Silicone 100**

Roll Longueur: 25m x Roll Largeur: 0,5m

Stahls

BLACK 700	GREEN 400 (CA. P. 7727C)	GREY 730 (CA. P. 422C)	LIGHT BLUE 320 (CA. P. 2148C)	PASTEL BLUE 321 (CA. P. 538C)	PASTEL PINK 255 (CA. P. 700C)	PASTEL PURPLE 285 (CA. P. 2071C)	RED 200 (CA. P. 186C)	ROYAL BLUE 300 (CA. P. 286C)
TURQUOISE 380 (CA. P. 7717C)	WHITE 001							

Film en silicone de 0,1 mm d'épaisseur avec une surface mate et sensation de douceur | Le matériau est extensible et empêche la migration des couleurs sur le polyester à sublimation | Température : 150 °C, Durée : 10 secondes, Pression : moyenne, (n° 4-6 sur Hotronix®), Pelage : à froid, Réimpression : 5 secondes | Tissus recommandés : 100 % coton, 100 % polyester (tester avant application), mélanges polyester-coton, polyester à sublimation | Modèles multicolores : ne convient pas aux applications multicouches | Vous devez toujours tester la coupe avant toute production, les réglages du cutter devront être ajustés à mesure que la lame vieillit | Pour une coupe et un échenillage optimaux, conservez une épaisseur de trait d'au moins 1,0 mm pour les lettrages et les logos | Lavable jusqu'à 60 °C | Ne pas utiliser d'assouplissant ni d'eau de Javel | Convient au séchage avec un réglage doux | Lavage et repassage à l'envers | Conserver dans un endroit frais et sec ; éviter la chaleur directe et les rayons du soleil