


PT453 | 4212/4213 **Poli-Flex® Image 4212/4213**

100% polyuréthane

Roll Longueur: 25m x Roll Largeur: 0,48m

Poli-Flex

GOLD
SILVER

Données techniques : Film de transfert : film de design en polyuréthane / adhésif : polyuréthane thermofusible / épaisseur [mm] : 0,055 +/- 10 % (or); 0,055 +/- 10 % (Argent) / Doublure : film PET, auto-adhésif | Conditions de transfert : température : 160 °C / pression : 2,5 - 3,0 bar [pression moyenne] / durée : 15 sec. (3 secondes post-pression) | Résistance au lavage : 60 °C / Laver à l'envers/ Convient au sèche-linge | Le POLI-FLEX® IMAGE est un film de transfert avec un design tendance et une finition de surface unique. Le film polyuréthane écologique offre une excellente résistance au lavage et au nettoyage et est agréable au toucher. | Le POLI-FLEX® IMAGE convient au transfert sur des textiles tels que le coton, les mélanges polyester/coton et polyester/acrylique. | POLI-FLEX® IMAGE peut être coupé avec tous les traceurs actuels. Nous recommandons l'utilisation d'une lame standard (45°). Après avoir été échenillé, le film flex coupé est transféré par la presse à chaleur. Le film PET ne doit être retiré qu'après avoir refroidi à température ambiante. | Le nylon et les textiles avec une imprégnation hydrofuge ne conviennent pas au transfert de chaleur. Dans ce cas, il convient d'utiliser le L-Flex Nylon T500 | Nous vous recommandons d'effectuer un test d'application sur les matériaux d'origine. | En raison des diverses influences résultant de la production et du transfert du film de transfert, de la nature des matériaux et des conditions de lavage et de nettoyage, la fiabilité du produit ne peut être garantie que pour des matériaux non transformés.