



PT300 | 854 **Poli-Tack 854**

100% polyester

Roll Longueur: 25m x Roll Largeur: 0,5m

Poli-Tack

STANDARD

Données techniques : Support : film PET, transparent/adhésif : acrylate/Force adhésive [N/cm] : 0,60 +/- 10 %/Épaisseur [mm] : 0,12 +/- 10 %/Revêtement : film PP, blanc, siliconé | Film PET transparent recouvert d'un adhésif acrylate durci qui présente une bonne résistance à la chaleur, au vieillissement et aux UV. | L'adhésif peut être retiré sans résidus même après une longue durée d'utilisation. | Adapté à une utilisation comme film de transfert pour l'impression par transfert thermique avec des matériaux thermoscellables, comme l'impression de modèles sur des films flexibles sur des textiles.



PT301 | 870 **Poli-Tack 870 Universal**

100% polyester

Roll Longueur: 25m x Roll Largeur: 0,5m

Poli-Tack

STANDARD

Données techniques : Support : film PET, transparent/adhésif : acrylate/Force adhésive [N/cm] : 0,50 +/- 10 %/Épaisseur [mm] : 0,12 +/- 10 %/Revêtement : film PP, blanc, siliconé | Film PET transparent recouvert d'un adhésif acrylate durci qui présente une bonne résistance à la chaleur, au vieillissement et aux UV. | L'adhésif peut être retiré sans résidus même après une longue durée d'utilisation. | Adapté à une utilisation comme film de transfert pour l'impression par transfert thermique avec des matériaux thermoscellables, comme l'impression de modèles sur des films flexibles sur des textiles.