



SA250 CAD-CUT® Effect

100% polyuréthane

Roll Longueur: 25m x Roll Largeur: 0,5m

Stahls

CRYSTAL 912	MULTI 914	RAINBOW 900	SPARKLE BLACK 915	SPARKLE BLUE 906	SPARKLE GOLD 903	SPARKLE GREEN 908	SPARKLE LIGHT-BLUE 905	SPARKLE PINK 909
SPARKLE PURPLE 907	SPARKLE RED 904	SPARKLE SILVER 902	SPECTRUM 901					

Feuille flexible avec finition de surface brillante | Support adhésif | Facile à découper et à écheniller | Température : 150 °C, Durée : 10 secondes, Pression : moyenne, (n° 4-6 sur Hotronix®), Pelage : à froid | Tissus recommandés : 100 % coton, 100 % polyester (tester avant application), mélanges polyester-coton | Modèles multicolores : non recommandé pour les applications multicouches | Vous devez toujours tester la coupe avant toute production, les réglages du cutter devront être ajustés à mesure que la lame vieillit | Pour une coupe et un échenillage optimal, maintenez une épaisseur de trait d'au moins 1,5 mm pour le lettrage et les logos | Lavable jusqu'à 40 °C | Ne pas utiliser d'assouplissant ni d'eau de Javel | Convient au séchage avec un réglage doux | Laver et repasser à l'envers | Conserver dans un endroit frais et sec ; éviter la chaleur directe et les rayons du soleil | Spectre de couleurs : Pour des raisons de production, une bande horizontale d'environ 0,5 mm de large apparaît à la surface du film tous les 60 cm