


SA903 CAD-CUT® Basic Film

Roll Longueur: 25m x Roll Largeur: 0,5m

Stahls

BLACK 700	GOLD 115 (CA. P. 871C)	GREEN 400 (CA. P. 7727C)	NAVY 350 (CA. P. 532C)	RED 200 (CA. P. 186C)	ROYAL BLUE 300 (CA. P. 286C)	SILVER 815 (CA. P. 877C)	WHITE 001	YELLOW 110 (CA. P. 012C)
-----------	------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------------	--------------------------	-----------	--------------------------

Film flexible en polyuréthane (PU) avec une surface mate et une couverture optimale | Idéal pour tracer des motifs et des nombres plus grands, car le matériau est doté d'un support non adhésif | Convient aux applications multicolores | Température : 160 °C, Durée : 10 secondes, Pression : moyenne, (n° 4-6 sur Hotronix®), Pelage : à froid | Tissus recommandés : 100 % coton, 100 % polyester (tester avant application), mélanges polyester-coton | Conceptions multicolores : appliquer l'arrière-plan pendant 3 à 5 secondes Décoller le support à froid, répéter le processus pour chaque couleur supplémentaire, appliquer la dernière couleur pendant 18 à 20 secondes, puis décoller le support à froid | Vous devez toujours tester la coupe avant toute production, les réglages du cutter devront être ajustés à mesure que la lame vieillit | Pour une coupe et un échenillage optimal, maintenez une épaisseur de trait d'au moins 1,5 mm pour le lettrage et les logos | Lavable jusqu'à 60 °C | Ne pas utiliser d'assouplissant ni d'eau de Javel | Convient au séchage avec un réglage doux | Lavage et repassage à l'envers | Conserver dans un endroit frais et sec ; éviter la chaleur directe et les rayons du soleil