


PT453 | 4212/4213 **Poli-Flex® Image 4212/4213**

100% Polyurethaan

Rollengte: 25m x Rolbreedte: 0,48m

Poli-Flex

GOLD

SILVER

Technische gegevens: Transferfolie: polyurethaan, designfolie / lijm: polyurethaan-lijm (hotmelt) / dikte [mm]: 0,055 +/- 10% (goud); 0,055 +/- 10% (zilver) / liner: PET-folie, zelfklevend | Overdrachtsvoorwaarden: temperatuur: 160 °C / druk: 2,5 - 3,0 bar [gemiddelde druk] / tijd: 15 sec. (3 s. na het persen) | Wasbestendigheid: 40 ° C / Geschikt voor wasdroger / Textiel binnenstebuiten wassen | POLI-FLEX® IMAGE zijn overdrachtsfolies met een modieus ontwerp en een unieke oppervlakafwerking. De milieuvriendelijke polyurethaanlaag is uitstekend bestand tegen wassen en reinigen en voelt prettig aan. | POLI-FLEX® IMAGE is geschikt voor overdracht op textiel zoals katoen, combinaties van polyester/katoen en polyester/acryl. | POLI-FLEX® IMAGE kan met alle huidige plotters worden gesneden. We raden het gebruik van een standaardmes (45°) aan. Na het wegsnijden wordt de gesneden flexfolie door een warmtepers aangebracht De PET-folie mag slechts worden verwijderd nadat hij is afgekoeld tot kamertemperatuur. | Nylon en textiel met hydrofobe impregnering zijn niet geschikt voor warmtetransfer. Gebruik in dat geval L-Flex Nylon T500. | We raden u aan een toepassingstest uit te voeren op het originele materiaal | Vanwege de verschillende invloeden die het gevolg zijn van de productie en overdracht van de transferfolie, de aard van de materialen en de was- en reinigingsomstandigheden, is productaansprakelijkheid alleen van toepassing op onverwerkte materialen.