



## SA250 CAD-CUT® Effect

100% Polyurethaan

Rollengte: 25m x Rolbreedte: 0,5m

Stahls

CRYSTAL 912	MULTI 914	RAINBOW 900	SPARKLE BLACK 915	SPARKLE BLUE 906	SPARKLE GOLD 903	SPARKLE GREEN 908	SPARKLE LIGHT-BLUE 905	SPARKLE PINK 909
SPARKLE PURPLE 907	SPARKLE RED 904	SPARKLE SILVER 902	SPECTRUM 901					

Flexfolie met glanzende toplaag | Zelfklevende drager | Makkelijk te knippen en wieden | Temperatuur: 150°C, Tijd: 10 s., Druk: gemiddeld, (# 4-6 op Hotronix®), peelen: koud | Aanbevolen stoffen: 100% katoen, 100% polyester (testen voor het aanbrengen), mengsels van polyester en katoen | Meerkleurige ontwerpen: wordt niet aanbevolen voor meerlagige toepassingen | U moet het snijden altijd testen vóór elke productierun, de snijderinstellingen moeten worden aangepast naarmate het mes ouder wordt | Voor optimaal snijden en wegsnijden moet u een lijndikte van minimaal 1,5 mm aanhouden voor belettering en logo's | Wasbaar tot 40 ° C | Gebruik geen wasverzachter of bleekmiddel | Geschikt voor drogen met zachte aanpassing | Binnenstebuiten wassen en strijken | Bewaren in een koele, droge ruimte; vermijd directe hitte en zonlicht | Kleurenspectrum: om de 60 cm bevindt zich ca. om productieredenen een ca. 0,5 mm brede horizontale strook in het oppervlak van de folie