


**SA910 CAD-CUT® Silicone 100**

Rollengte: 25m x Rolbreedte: 0,5m

Stahls

BLACK 700	GREEN 400 (CA. P. 7727C)	GREY 730 (CA. P. 422C)	LIGHT BLUE 320 (CA. P. 2148C)	PASTEL BLUE 321 (CA. P. 538C)	PASTEL PINK 255 (CA. P. 700C)	PASTEL PURPLE 285 (CA. P. 2071C)	RED 200 (CA. P. 186C)	ROYAL BLUE 300 (CA. P. 286C)
TURQUOISE 380 (CA. P. 7717C)	WHITE 001							

0,1 mm dikke siliconenfilm met een mat oppervlak en zacht gevoel | Het materiaal is rekbaar en voorkomt kleurmigratie op gesublimeerd polyester | Temperatuur: 150°C, tijd: 10 s., druk: gemiddeld, (# 4-6 op Hotronix®), peelen: koud, herdruk: 5 s. | Aanbevolen stoffen: 100% katoen, 100% polyester (test voor het aanbrengen), mengsels van polyester en katoen, gesublimeerd polyester | Meerkleurige ontwerpen: is niet geschikt voor meerlagige toepassingen | U moet het snijden altijd testen vóór elke productierun, de snijderinstellingen moeten worden aangepast naarmate het mes ouder wordt | Voor optimaal snijden en wegsnijden moet u een lijndikte van minimaal 1,5 mm (1/16") aanhouden voor belettering en logo's | Wasbaar tot 60 ° C | Gebruik geen wasverzachter of bleekmiddel | Geschikt voor drogen met zachte aanpassing | Binnenstebuiten wassen en strijken | Bewaren in een koele, droge ruimte; vermijd directe hitte en zonlicht