



## PT300 | 854 **Poli-Tack 854**

100% Polyester

**Rollengte: 25m x Rolbreedte: 0,5m**

Poli-Tack

STANDARD

Technische gegevens: Drager: PET-folie, transparant / lijm: acrylaat / kleefkracht [N/cm]: 0,60 +/- 10% / dikte [mm]: 0,12 +/- 10% / liner: PP-folie, wit, met siliconencoating | Transparante PET-folie, gecoat met een uitgeharde acrylaatlijm die goed bestand is tegen temperature, veroudering en uv. | De lijm kan zonder resten worden verwijderd, zelfs na langdurig gebruik. | Geschikt voor gebruik als overdrachtsfolie voor het opdrukken m.b.v. warmteoverdracht met hittebestendige materialen, zoals het opdrukken van een ontwerp op flexfolie op textiel.



## PT301 | 870 **Poli-Tack 870 Universal**

100% Polyester

**Rollengte: 25m x Rolbreedte: 0,5m**

Poli-Tack

STANDARD

Technische gegevens: Drager: PET-folie, transparant / lijm: acrylaat / kleefkracht [N/cm]: 0,50 +/- 10% / dikte [mm]: 0,12 +/- 5% / liner: PP-folie, wit, met siliconencoating | Transparante PET-folie, gecoat met een uitgeharde acrylaatlijm die goed bestand is tegen temperature, veroudering en uv. | De lijm kan zonder resten worden verwijderd, zelfs na langdurig gebruik. | Geschikt voor gebruik als overdrachtsfolie voor het opdrukken m.b.v. warmteoverdracht met hittebestendige materialen, zoals het opdrukken van een ontwerp op flexfolie op textiel.