



PT950 | 5905

Solvent-Flock 5905

100% Viscose

Rollengte: 25m x Rolbreedte: 0,5m

Poli-Tape Flock

STANDARD

Technische gegevens: Transferfolie: viscose vlokstof / lijm: co-polyester-lijm (hotmelt) / dikte in [mm]: 0,56 +/- 10% / (standaard)liner: siliconenpapier, wit | Overdrachtsvoorwaarden: temperatuur: 160 °C / druk: 2,5- 3,0 bar [gemiddelde druk] / tijd: 15 sec. | Wasbestendigheid: 40 °C /gebruik alleen een mild reinigingsmiddel dat kleuren bewaart/textiel binnenstebuiten wassen/geschikt voor trommeldroger | SOLVENT-FLOCK 5905 is een warmteafdichtbare viscose vlokstof (wit, 560 µ) die geschikt is voor direct bedrukken met Eco-solvent en solvent-inkten Door de speciale vezelimpregnering wordt een fotorealistische printresolutie met stralende kleuren bereikt. Door de voering aan de hotmelt-zijde kunnen motieven en logo's na het afdrukken worden gesneden door alle huidige CAD-/CAM-plotters. | De flock heeft uitstekende snij- en wegsnij-mogelijkheden en geeft blijk van uitstekende wasbestendigheid | Geschikt om motieven en logo's op sport-, vrijetijds- en werk-kleding te drukken. | Stoffen met een waterafstotende afwerking of waterdichtheid zijn niet geschikt voor warmteoverdracht. | We raden u aan een toepassingstest uit te voeren op het originele materiaal | Vanwege de verschillende invloeden die het gevolg zijn van de productie en overdracht van de transferfolie, de aard van de materialen en de was- en reinigingsomstandigheden, is productaansprakelijkheid alleen van toepassing op onverwerkte materialen.