



SA350 **CAD-CUT® Flock**

Rollengte: 25m x Rolbreedte: 0,5m

Stahls

AQUA 390 (CA. P. 3125C)	BERRY 253 (CA. P. 2046C)	BLACK 700	BROWN 530 (CA. P. 4695C)	BURGUNDY 270 (CA. P. 505C)	COOL GREY 730 (CA. P. COOL GRAY 6C)	DARK BROWN 550 (CA. P. 7617C)	DARK GREY 780 (CA. P. 432C)	GREEN 400 (CA. P. 7733C)
ICE BLUE 310 (CA. P. 297C)	LEMON 100 (CA. P. YELLOW 012C)	LIME GREEN 405 (CA. P. 367C)	MAGENTA 245 (CA. P. 214C)	MINT 419 (CA. P. 7471C)	NAVY 350 (CA. P. 534C)	NEON GREEN 401	NEON ORANGE 181	NEON PINK 241
NEON YELLOW 101	ORANGE 180 (CA. P. 021C)	PASTEL PINK 255 (CA. P. 700C)	PURPLE 280 (CA. P. 7665C)	RED 200 (CA. P. 1935C)	ROYAL BLUE 300 (CA. P. 2370C)	SIGNAL RED 210 (CA. P. 199C)	SKY BLUE (CA. P. 2131C)	WHITE 001
YELLOW 110 (CA. P. 2010C)								

Dankzij de lange en dichte flockvezels heeft deze folie een hoge opaciteit, een heldere kleur en een zacht, fluweelachtig gevoel. | Zelfs fijne details kunnen eenvoudig worden gesneden en gewied dankzij de zelfklevende achterkant | Temperatuur: 165°C, tijd: 15 s., druk: gemiddeld (# 4-6 op Hotronix®), peelen: warm/koud | Aanbevo-
len stoffen: 100% katoen, 100% polyester (testen voor het aanbrengen), mengsels van polyester en katoen | Meerkleurige designen: niet geschikt voor toepassingen
met meerdere lagen | U moet het snijden altijd testen vóór elke productierun, de snijderinstellingen moeten worden aangepast naarmate het mes ouder wordt | Voor
optimaal snijden en wegsnijden moet u een lijndikte van minimaal 1,5 mm aanhouden voor belettering en logo's | Wasbaar tot 60 ° C | Gebruik geen wasverzachter
of bleekmiddel | Geschikt voor drogen met zachte aanpassing | Kan direct worden gestreken | Bewaren in een koele, droge ruimte; vermijd directe hitte en zonlicht