


SA903 CAD-CUT® Basic Film

Rollengte: 25m x Rolbreedte: 0,5m

Stahls

BLACK 700	GOLD 115 (CA. P. 871C)	GREEN 400 (CA. P. 7727C)	NAVY 350 (CA. P. 532C)	RED 200 (CA. P. 186C)	ROYAL BLUE 300 (CA. P. 286C)	SILVER 815 (CA. P. 877C)	WHITE 001	YELLOW 110 (CA. P. 012C)
-----------	------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------------	--------------------------	-----------	--------------------------

Flexfolie van polyurethaan (PU) met een mat oppervlak en optimale bedekking | Ideaal voor het plotten van grotere motieven en getallen, omdat het materiaal een niet-klevende achterkant heeft | Geschikt voor meerkleurige proefdrukken | Temperatuur: 160°C, tijd: 10 s., druk: gemiddeld, (# 4-6 op Hotronix®), peelen: koud | Aanbevolen stoffen: 100% katoen, 100% polyester (testen voor het aanbrengen), mengsels van polyester en katoen | Meerkleurige designen: pas achtergrond toe gedurende 3-5 seconden De drager koud uitpellen, herhaal de procedure voor elke extra kleur, breng de laatste kleur gedurende 13-15 seconden aan en verwijder het van drager | U moet het snijden altijd testen vóór elke productierun, de snijderinstellingen moeten worden aangepast naarmate het mes ouder wordt | Voor optimaal snijden en wegsnijden moet u een lijndikte van minimaal 1,5 mm aanhouden voor belettering en logo's | Wasbaar tot 60 ° C | Gebruik geen wasverzachter of bleekmiddel | Geschikt voor drogen met zachte aanpassing | Binnenstebuiten wassen en strijken | Bewaren in een koele, droge ruimte; vermijd directe hitte en zonlicht