



**PT452** | 4225/4226/4228/4227 **Poli-Flex® Carbon**

100% Polyurethaan

**Rollengte: 25m x Rolbreedte: 0,5m**

Poli-Flex

**BLACK CARBON** **GOLD CARBON** **SILVER CARBON** **WHITE CARBON**

Technische gegevens: Transferfolie: polyurethaan, designfolie / lijm: polyurethaan-lijm (hotmelt) / dikte [mm]: 0,120 +/- 10% / liner: PET-folie, zelfklevend | Overdrachtsvoorwaarden: temperatuur: 160 °C / druk: 2,5 - 3,0 bar [gemiddelde druk] / tijd: 15 sec. | Wasbestendigheid: 60°C/textiel binnenstebuiten wassen/geschikt voor wasdroger | POLI-FLEX® CARBON is een transferfolie met een modieus design en een unieke afwerking van het oppervlak. De milieuvriendelijke polyurethaanlaag is uitstekend bestand tegen wassen en reinigen en voelt prettig aan. | POLI-FLEX® CARBON is geschikt voor overdracht op textiel zoals katoen, mengeling van polyester/katoen en polyester/acryl | POLI-FLEX® CARBON kan worden gesneden met alle huidige plotters. We raden het gebruik van een standaardmes (45°) aan. Na het wegsnijden wordt de gesneden flexfolie door een warmtepers aangebracht De liner moet warm worden verwijderd | Nylon en textiel met hydrofobe impregnering zijn niet geschikt voor warmtetransfer. Gebruik in dat geval L-Flex Nylon T500. | We raden u aan een toepassingstest uit te voeren op het originele materiaal | Vanwege de verschillende invloeden die het gevolg zijn van de productie en overdracht van de transferfolie, de aard van de materialen en de was- en reinigingsomstandigheden, is productaansprakelijkheid alleen van toepassing op onverwerkte materialen.