


**SA300 CAD-CUT® Premium Plus Sublistop**

100% Polyurethaan

Rollengte: 25m x Rolbreedte: 0,5m

Stahls

CREAM 005 (CA. P. 479C)	GOLD 115 (CA. P. 971C)	GREY 730 (CA. P. 7543C)	LIGHT BLUE 320 (CA. P. 298C)	LIGHT GREEN 422 (CA. P. 362C)	LIGHT ORANGE 185 (CA. P. 1495C)	RED 200 (CA. P. 186C)	SILVER 815 (CA. P. 877C)	TURQUOISE 380 (CA. P. 7717C)
WHITE 001	YELLOW 110 (CA. P. 012C)							

Flexfolie van polyurethaan (PU) met sublimatiebescherm laag en optimale dekking | Zelfklevende drager | Speciaal voor het bedrukken van functionele kleding en softshell jassen | Makkelijk te knippen en wieden | Geschikt voor meerkleurige proefdrukken | Temperatuur: 130°C, Tijd: 10 s., Druk: gemiddeld, (# 4-6 op Hotronix®), peelen: koud | Aanbevolen stoffen: 100% polyester, 100% gesublimeerd polyester, mengsels van polyester en katoen, polyester doppen, polyester gaas | Meerkleurige designen: pas achtergrond toe gedurende 3-5 seconden De drager koud uitpellen, herhaal de procedure voor elke extra kleur, breng de laatste kleur gedurende 13-15 seconden aan en verwijder heet van drager | U moet het snijden altijd testen vóór elke productierun, de snijderinstellingen moeten worden aangepast naarmate het mes ouder wordt | Voor optimaal snijden en wegsnijden moet u een lijndikte van minimaal 2,0 mm aanhouden voor belettering en logo's | Wasbaar tot 40 ° C | Gebruik geen wasverzachter of bleekmiddel | Geschikt voor drogen met zachte aanpassing | Kan direct worden gestreken | Bewaren in een koele, droge ruimte; vermijd directe hitte en zonlicht